

# Fișa cu datele produsului

## **TS 500 N EN3**



Amortizor de pardoseală pentru uși oscilante și uși batante bidirecțional cu un canat, cu o lățime a canatului de până la 950 mm, cu forță de închidere fixă EN 3 și blocare opțională în poziție

### **DOMENII DE UTILIZARE**

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga și uși batante bidirecțional
- Uși oscilante și uși batante bidirecțional cu o lățime a canatului de până la 950 mm și o greutate de 100 kg
- Montaj în pardoseală, acoperit

**CARACTERISTICI**

- Forță de închidere fixă de EN3
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Amortizarea integrată a deschiderii frânează ușile împinse puternic
- Toate funcțiile se pot regla de sus și în stare încorporată

**DATE TEHNICE**

Nume comercial	TS 500 N EN3
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Fără bariere conform DIN 18040, până la o lățime (max.) a canatului, în mm	950 mm
Utilizare la ușă oscilantă/batantă bidirecțional	Ușă oscilantă, Ușă batantă bidirecționale
Tip de montaj	Pardoseală
Unghi de deschidere (max.)	170 °
Lățime canat (max.)	950 mm
Greutate canat (max.)	100 kg
Direcția DIN	stânga/dreapta
Forță de închidere reglabilă	Nu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Amortizarea deschiderii integrată	mecanic, fix
Poziție de modificare a forței de închidere	Sus
Mentținerea deschisă a ușilor rezistente la foc	Nu

**CONSTĂ ÎN****PLACĂ DE ACOPERIRE AMORTIZOR DE PARDOSEALĂ**

Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3



# TS 500 N EN3



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de acoperire amortizor de pardoseală GEZE	Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Alamă
Placă de acoperire amortizor de pardoseală GEZE	Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Oțel inoxidabil

## AMORTIZOR TS 500 N EN3

Corp de bază pentru amortizor de pardoseală EN3



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Direcția DIN	Punct de fixare max.
Amortizor GEZE TS 500 N EN3	Mărime EN3, opțional cu blocare în poziție mecanică fixă în poziție (fără placă de acoperire și accesorii)	104046	278 x 82 x 42 mm	stânga/drea pta	90 °
Amortizor GEZE TS 500 N EN3	Mărime EN3, opțional cu blocare în poziție mecanică fixă în poziție (fără placă de acoperire și accesorii)	111596	278 x 82 x 42 mm	stânga/drea pta	125 °
Amortizor GEZE TS 500 N EN3	Mărime EN3, opțional cu blocare în poziție mecanică fixă în poziție (fără placă de acoperire și accesorii)	111594	278 x 82 x 42 mm	stânga/drea pta	110 °
Amortizor GEZE TS 500 N EN3	Mărime EN3, opțional cu blocare în poziție mecanică fixă în poziție (fără placă de acoperire și accesorii)	104047	278 x 82 x 42 mm	stânga/drea pta	95 °

## AMORTIZOR TS 500 N EN3

Corp de bază pentru amortizor de pardoseală EN3



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Direcția DIN	Blocare în poziție
Amortizor GEZE TS 500 N EN3	Mărime EN3, opțional cu blocare în poziție mecanică fixă în poziție (fără placă de acoperire și accesorii)	103086	278 x 82 x 42 mm	stânga/drea apta	org.mozilla.javascript.U ndefined@f559196



## ACCESORII

### PLACĂ DE ACOPERIRE AMORTIZOR DE PARDOSEALĂ

Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de acoperire amortizor de pardoseală GEZE	Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Alamă
Placă de acoperire amortizor de pardoseală GEZE	Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Oțel inoxidabil