

# Fișa cu datele produsului

# Șină cu role **Powerturn**

# / **Powerturn F**



Pentru montaj pe toc pe partea balamalelor sau partea balamalelor, cu șină cu role

#### DOMENII DE UTILIZARE

- Adâncime a intradosului de 0 - 200 mm
- Omologată pentru uși rezistente la foc cu adâncimea intradosului de până la 100 mm

**CARACTERISTICI**

- Unghi de deschidere în funcție de adâncimea intradosului
- Compatibil cu limitator de deschidere integrat
- Profil special pentru protejare împotriva săririi rolei

**DATE TEHNICE**

Nume comercial	Șină cu role Powerturn / Powerturn F
DIN stânga	Da
DIN dreapta	Da

**VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tip de montaj
Șină cu role Powerturn (F)	Pentru montaj pe toc pe partea opusă balamalelor, lungime 691 mm, lungime a pârgheii 450 mm	153813	conform RAL	Montaj pe toc partea opusă balamalelor
Șină cu role Powerturn (F)	Pentru montaj pe toc pe partea opusă balamalelor, lungime 691 mm, lungime a pârgheii 450 mm	153812	EV1	Montaj pe toc partea opusă balamalelor
Șină cu role Powerturn (F)	Pentru montaj pe toc pe partea balamalelor, lungime 691 mm, lungime a pârgheii 330 mm	153790	conform RAL	Montaj pe toc, pe partea balamalelor
Șină cu role Powerturn (F)	Pentru montaj pe toc pe partea balamalelor, lungime 691 mm, lungime a pârgheii 330 mm	153787	EV1	Montaj pe toc, pe partea balamalelor