

Fișa cu datele produsului

Șină cu role **Powerturn**

/ **Powerturn F**



Pentru montaj pe foaia ușii pe partea balamalelor sau partea opusă balamalelor cu șină cu role

DOMENII DE UTILIZARE

- Adâncime a intradosului de 0 - 50 mm
- Omologată pentru uși rezistente la foc cu adâncimea intradosului de până la 50 mm

**CARACTERISTICI**

- Unghi de deschidere în funcție de adâncimea intradosului
- Compatibil cu limitator de deschidere integrat
- Profil special pentru protejare împotriva săririi rolei

DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină cu role Powerturn / Powerturn F
DIN stânga	Da
DIN dreapta	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tip de montaj
Șină cu role Powerturn (F)	Pentru montaj pe foaia ușii, partea opusă balamalelor, lungime 738 mm, lungime a pârghei 450 mm	153818	EV1	Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor
Șină cu role Powerturn (F)	Pentru montaj pe foaia ușii, partea balamalelor, lungime 738 mm, lungime a pârghei 330 mm	153815	EV1	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor
Șină cu role Powerturn (F)	Pentru montaj pe foaia ușii, partea balamalelor, lungime 738 mm, lungime a pârghei 330 mm	153816	conform RAL	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor
Șină cu role Powerturn (F)	Pentru montaj pe foaia ușii, partea opusă balamalelor, lungime 738 mm, lungime a pârghei 450 mm	153819	conform RAL	Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor