

# Fișa cu datele produsului

## Amortizor Boxer EFS

### 4-6



Corp de bază pentru amortizor integrat, mărimea EN 4-6, cu funcție electrică de cursă liberă, inclusiv pârghie freeswing cu cursă liberă cu funcție de blocare confort

#### DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum, este necesară dovada compatibilității cu ușa
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm și greutate a canatului de 180 kg
- Montaj integrat
- Instalații de blocare în poziție cu blocare în poziție cu rulare liberă integrată
- Acces fără restricții conform DIN 18040



## CARACTERISTICI

- Toate funcțiile se pot regla în stare montată
- Viteză de închidere reglabilă de sus prin intermediul valvelor
- Forță de capăt reglabilă de sus prin intermediul valvei
- Funcție electrică de cursă liberă
- Amortizare la deschidere mecanică, reglabilă în șina de glisare
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Prelungirile axului disponibile până la 8 mm
- Tensiune de alimentare 24 V c.c.
- Efort redus la montaj, datorită numărului redus de piese și reglării rapide

## DATE TEHNICE

Nume comercial	Amortizor Boxer EFS 4-6
Lățime canat (max.)	1400 mm
Greutate canat (max.)	180 kg
Unghi de deschidere (max.)	120 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Tensiunea de intrare	24 V c.c.
Consum de curent electric	2 W
Durată de pornire	100 %
Durata undei de repaus	20 %
Tip de protecție	IP43
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Lungime	332 mm
Lățime	40 mm
Înălțime	54 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	meccanic, în șina de glisare
Poziție de modificare a forței de închidere	Sus
Valvă de siguranță împotriva suprasolicitării	Da
Blocare în poziție	Electric, pentru funcția de cursă liberă

# Amortizor Boxer EFS 4-6



## VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Culoare	Lățime canat (max.)
Boxer EFS 4-6	Mărime EN 4-6, cu funcție electrică de cursă liberă inclusiv pârghie de rulare liberă cu funcție de blocare pentru confort, lățimea canatului până la 1400 mm, grosimea foii de ușă min. 50 mm	153559	332 x 40 x 54 mm	argintiu	1400 mm