

Fișa cu datele produsului

Amortizor TS 5000 E Hy

3-6



Amortizor cu pârghie freeswing cu cursă liberă pentru amortizor aplicat cu șină de glisare EN 3-6 cu funcție electrică de cursă liberă și pârghie freeswing cu cursă liberă

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor
- Instalații de blocare în poziție cu blocare în poziție cu rulare liberă integrată
- Acces fără restricții conform DIN 18040



CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte din față de EN3-6
- Afișajul optic al forței de închidere asigură reglarea corectă
- Viteză de închidere reglabilă prin intermediul supapei din lateral
- Forță de capăt prin intermediul supapei din lateral
- Funcție electrică de cursă liberă
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Tensiune de alimentare 24 V c.c.

DATE TEHNICE

Nume comercial	Amortizor TS 5000 E Hy 3-6
Lățime canat (max.)	1400 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Tensiunea de intrare	24 V c.c.
Consum de curent electric	1 W
Durată de pornire	100 %
Durata undei de repaus	20 %
Tip de protecție	IP20
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Lungime	327 mm
Lățime	46 mm
Înălțime	60 mm
Zonă de cursă liberă	85 ° - 160 °
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	Nu
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Valvă de siguranță împotriva suprasolicității	Da
Supape termostabilizate	Da
Blocare în poziție	Electric, pentru funcția de cursă liberă
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

Amortizor TS 5000 E Hy 3-6



VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Direcția DIN
Amortizor GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Mărimea EN 3-6, montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, cu funcție electrică de cursă liberă și pârghie freeswing cu cursă liberă cu funcție de blocare pentru confort	162082	Oțel inoxidabil, similar	327 x 46 x 60 mm	stânga/dreapta
Amortizor GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Mărimea EN 3-6, montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, cu funcție electrică de cursă liberă și pârghie freeswing cu cursă liberă cu funcție de blocare pentru confort	155476	conform RAL	327 x 46 x 60 mm	stânga/dreapta
Amortizor GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Mărimea EN 3-6, montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, cu funcție electrică de cursă liberă și pârghie freeswing cu cursă liberă cu funcție de blocare pentru confort	160328	alb RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	stânga/dreapta
Amortizor GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Mărimea EN 3-6, montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, cu funcție electrică de cursă liberă și pârghie freeswing cu cursă liberă cu funcție de blocare pentru confort	155475	argintiu	327 x 46 x 60 mm	stânga/dreapta