

Fișa cu datele produsului

Ambalaj complet TS

5000 EFS



Amortizor de ușă aplicat cu șină de ghidare EN 3-6 cu funcție electrică de cursă liberă

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Montaj pe toc, pe partea balamalelor
- Instalații de blocare în poziție cu blocare în poziție cu rulare liberă integrată
- Acces fără restricții conform DIN 18040

**CARACTERISTICI**

- Forță de închidere reglabilă fără trepte. de la partea din față
- Afișajul optic al forței de închidere asigură reglarea corectă
- Viteză de închidere reglabilă din față prin intermediul supapei
- Forță de capăt reglabilă din față prin intermediul supapei
- Funcție electrică de cursă liberă
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Tensiune de alimentare 24 V c.c.

DATE TEHNICE

Nume comercial	Ambalaj complet TS 5000 EFS
Lățime canat (max.)	1400 mm
Tip de montaj	Montaj pe toc, pe partea balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Tensiunea de intrare	24 V c.c.
Consum de curent electric	1 W
Durată de pornire	100 %
Durata undei de repaus	20 %
Tip de protecție	IP20
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Placă de montaj cu șablon de găurire conform EN 1154, fișă suplimentară	Da
Lungime	327 mm
Lățime	47 mm
Înălțime	60 mm
Zonă de cursă liberă	85 ° - 160 °
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	Nu
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Valvă de siguranță împotriva suprasolicității	Da
Supape termostabilizate	Da
Blocare în poziție	Electric, pentru funcția de cursă liberă
Întreprupător în caz de fum integrat	Nu

Ambalaj complet TS 5000 EFS



VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
GEZE TS 5000 EFS KB	Ambalaj complet, mărime EN 3-6, montaj pe toc pe partea balamalelor, cu funcție electrică de cursă liberă, cu șină de glisare și pârghie cu funcție de blocare pentru confort	155479	argintiu	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	Ambalaj complet, mărime EN 3-6, montaj pe toc pe partea balamalelor, cu funcție electrică de cursă liberă, cu șină de glisare și pârghie cu funcție de blocare pentru confort	162085	Oțel inoxidabil, similar	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	Ambalaj complet, mărime EN 3-6, montaj pe toc pe partea balamalelor, cu funcție electrică de cursă liberă, cu șină de glisare și pârghie cu funcție de blocare pentru confort	155480	conform RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm