

Fișa cu datele produsului

Ambalaj complet TS

5000 RFS *



Amortizor de ușă aplicat cu șină de glisare EN 3-6 cu funcție electrică de cursă liberă și centrală de întrerupere în caz de fum

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Montaj pe toc, pe partea balamalelor
- Instalații de blocare în poziție cu blocare în poziție cu rulare liberă integrată
- Acces fără restricții conform DIN 18040

**CARACTERISTICI**

- Forță de închidere reglabilă fără trepte. de la partea din față
- Afișajul optic al forței de închidere asigură reglarea corectă
- Viteză de închidere reglabilă din față prin intermediul supapei
- Forță de capăt reglabilă din față prin intermediul supapei
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Adaptor electric pentru tensiunea de alimentare de 230 V
- Întrerupător în caz de fum cu ghidare ulterioară a pragului de alarmă, afișajul gradului de murdărire și buton de declanșare pentru testare ascuns
- Întrerupător suplimentar în caz de fum, cu posibilitate de conectare

DATE TEHNICE

Nume comercial	Ambalaj complet TS 5000 RFS *
Lățime canat (max.)	1400 mm
Tip de montaj	Montaj pe toc, pe partea balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Tensiune de alimentare	230 V
Tensiunea de intrare	230 V CA
Frecvență tensiune de alimentare	50/60 Hz
Durată de pornire	100 %
Tip de protecție	IP20
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Aprobări	Aprobarea generală a Inspectoratului în Construcții DIBt ca instalație de blocare în poziție
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Placă de montaj cu șablon de găurire conform EN 1154, fișă suplimentară	Da
Lungime	548 mm
Lățime	66 mm
Înălțime	65 mm
Zonă de cursă liberă	85 ° - 160 °
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	Nu
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Valvă de siguranță împotriva suprasolicității	Da
Supape termostabilizate	Da



Blocare în poziție	Electric, pentru funcția de cursă liberă
Înterupător în caz de fum integrat	Da
Afișajul gradului de murdărire	Da
Ghidare ulterioară a pragului de alarmă	Da
Adaptor electric integrat	Da
Limitare flexibilă a deschiderii	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tensiune de alimentare	Dimensiuni
GEZE TS 5000 RFS KB *	Ambalaj complet, mărimea EN 3-6, montaj pe toc pe partea balamalelor, cu funcție electrică de cursă liberă, centrală de întrerupere în caz de fum integrată cu șină de glisare și pârghie cu funcție de blocare confort	155485	conform RAL	230 V	548 x 66 x 65 mm
GEZE TS 5000 RFS KB *	Ambalaj complet, mărimea EN 3-6, montaj pe toc pe partea balamalelor, cu funcție electrică de cursă liberă, centrală de întrerupere în caz de fum integrată cu șină de glisare și pârghie cu funcție de blocare confort	155484	argintiu	230 V	548 x 66 x 65 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.