

Fișa cu datele produsului

Lagăr rotativ Boxer



Lagăr rotativ integrat în scopul limitării deschiderii sau blocării în poziție, pentru uși fără amortizor

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși oscilante dreapta și stânga și uși batante bidirecțional
- Limitarea deschiderii pentru uși oscilante și uși batante bidirecțional fără amortizor
- Sistem de uși fără cerințe de protecție antifum și antiincendiu
- Pentru utilizarea unui motor automat de ușă batantă cu un Boxer la sistemele de uși cu două canaturi

Lagăr rotativ Boxer

CARACTERISTICI

- Menținerea ușilor în poziție deschisă fără amortizor, fără închidere automată
- Unghiul de deschidere al ușii este limitat; de obicei, un opritor de ușă este inutil
- Fără opritorul de ușă, aspectul optic al zonei ușii crește, iar locurile cu risc de împiedicare și colțurile în care se acumulează mizerie dispar
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Se evită strivirile între canatul de ușă și tamponul de podea

DATE TEHNICE

Nume comercial	Lagăr rotativ Boxer
Tip de montaj	Poziționat ascuns
Blocare în poziție	Opțional
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

CONSTĂ ÎN

LAGĂR ROTATIV BOXER

Pentru limitarea deschiderii sau blocarea ușilor în poziție fără amortizor de ușă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Prelungirea axului
Lagăr rotativ Boxer	Lagăr rotativ integrat pentru limitarea deschiderii sau fixarea pentru uși fără amortizor, pentru utilizarea cu toate șinele de glisare Boxer	156278	0 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

ȘINĂ DE GLISARE BOXER 12 MM

Cu o înălțime constructivă de 12 mm și pârghie



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Culoare	Lungime
Șină de glisare Boxer 12 mm	cu pârghie, înălțime constructivă 12 mm	129213	440 x 20 x 12 mm	argintiu	440 mm

Lagăr rotativ Boxer



ȘINĂ DE GLISARE BOXER 20,7 MM

Cu o înălțime constructivă de 20,7 mm și pârghie



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Culoare	Lungime
Șină de glisare Boxer 20,7 mm	cu pârghie, înălțime constructivă 20,7 mm	112161	440 x 31 x 20.7 mm	argintiu	440 mm

ȘINĂ DE GLISARE BOXER 20,7 MM

Cu o înălțime constructivă de 20,7 mm, blocare în poziție mecanică și pârghie



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Culoare	Punct de fixare max.
Șină de glisare Boxer 20,7 mm	cu pârghie și blocare în poziție mecanică, înălțime constructivă 20,7 mm	095141	440 x 31 x 20.7 mm	argintiu	120 °
Șină de glisare Boxer 20,7 mm	cu pârghie și blocare în poziție mecanică, înălțime constructivă 20,7 mm	135689	440 x 31 x 20.7 mm	conform RAL	120 °

ȘINĂ DE GLISARE BOXER P 12 MM

Cu o înălțime constructivă de 12 mm și pârghie pentru uși batante bidirecțional (numai Boxer 2-4)



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Culoare	Lungime
Șină de glisare Boxer 12 mm	cu pârghie pentru uși batante bidirecțional, înălțime constructivă 12 mm (numai Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	conform RAL	440 mm
Șină de glisare Boxer 12 mm	cu pârghie pentru uși batante bidirecțional, înălțime constructivă 12 mm (numai Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	argintiu	440 mm

Lagăr rotativ Boxer



ȘINĂ DE GLISARE BOXER P 20,7 MM

Cu o înălțime constructivă de 20,7 mm și pârghie pentru uși batante bidirecțional (numai Boxer 2-4)



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Culoare	Punct de fixare max.
Șină de glisare Boxer 20,7 mm	cu pârghie pentru uși batante bidirecțional și blocare în poziție mecanică, înălțime constructivă 20,7 mm (numai Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20.7 mm	argintiu	120 °
Șină de glisare Boxer 20,7 mm	cu pârghie pentru uși batante bidirecțional și blocare în poziție mecanică, înălțime constructivă 20,7 mm (numai Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20.7 mm	conform RAL	120 °

ȘINĂ DE GLISARE BOXER 12 MM *

Cu o înălțime constructivă de 12 mm și pârghie îngustă pentru falț normal



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Culoare	Lungime
Șină de glisare Boxer 12 mm *	cu pârghie îngustată, înălțime constructivă 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	argintiu	440 mm
Șină de glisare Boxer 12 mm *	cu pârghie îngustată, înălțime constructivă 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	conform RAL	440 mm

ACCESORII

UNITATE DE BLOCARE ÎN POZIȚIE MECANICĂ

Pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Unitate de blocare în poziție mecanică	pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forță de menținere în poziție reglabilă, cu posibilitate de deconectare și conectare, traversabilă	071924

LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

pentru șina de glisare 12 mm Boxer



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare 12 mm Boxer	129343

LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer	069780

UNITATE DE BLOCARE ÎN POZIȚIE MECANICĂ

pentru șina de glisare 12 mm Boxer



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Unitate de blocare în poziție mecanică	pentru șina de glisare 12 mm Boxer, forță de menținere în poziție reglabilă, nu se poate depăși	129145

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.