Fișa cu datele produsului

IQ box KNX

Modul de interfață pentru conectarea motoarelor de acționare a ferestrelor Slimchain, Powerchain, E 250 NT și F 1200+ în magistrala clădirii KNX

DOMENII DE UTILIZARE

- Aerisire naturală în zona fațadelor și acoperișului
- Conectare directă a automatizărilor Slimchain, Powerchain, E 250 NT și F 1200+ în sistemele pentru clădiri KNX
- Pentru montaj pe șină profilată sau sub tencuială

IQ box KNX

CARACTERISTICI

- Comandarea şi răspunsul motoarelor de acționare a ferestrelor prin intermediul magistralei de date KNX pentru clădire
- O unitate IQ box KNX per fereastră interconectează până la patru motoare de acționare a ferestrelor și două motoare de încuiere
- Toate unitățile de acționare IQ windowdrive se pot combina și se pot conecta în funcție de condițiile de proiectare
- Eficiență sporită pentru monitorizarea clădirii datorită mesajelor de stare eficiente
- Interfață integrată cu butoane pentru conectarea altor componente, cum ar fi butoane și senzori
- Mesaj de stare posibil pentru fiecare fereastră automatizată
- Se poate echipa ulterior fără dificultăți și se poate extinde în funcţie de necesităţi

DATE TEHNICE

Nume comercial	IQ box KNX
Tip de montaj	Montaj pe tencuială, Sub tencuială
Lungime max. a cablului la buton	30 m
Lungime max. a cablului la fereastră	50 m
Tensiune în funcționare	24 V ± 25 %
Consum de curent	0.02 A
Temperatură de funcționare	-5 - 70 °C
Tip de protecție	IP20
Clasa de protecție	III
Comenzi de deplasare KNX	Închis/deschis, etapă/stop, poziție de referință în %, viteză în %, blocare
Mesaje de stare KNX	Poziție în %, Deschis, Închis, Nu este închis, Se deschide, Se închide, Poziție intermediară
Ventilarea	Ventilare temporizată, ventilare prin fantă, alarmă vânt, alarmă ploaie

INTERCONECTARE

IQ box KNX

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Tip de montaj
IQ box KNX	Varianta cu șină profilată (necesar de spațiu 18 mm/1 TE). În funcție de fereastră (inclusiv în cazul aplicațiilor Syncro și cu motoare de încuiere) este necesară o IQ box KNX.	164437	18 x 98 x 62 mm	Montaj pe tencuială, Sub tencuială
IQ box KNX	Variantă de montaj sub tencuială. În funcție de fereastră (inclusiv în cazul aplicațiilor Syncro și cu motoare de încuiere) este necesară o IQ box KNX.	164443	50 x 45 x 19 mm	Montaj pe tencuială, Sub tencuială