Fișa cu datele produsului

Slimdrive SC RC2



Sistem automat de uș glisante circulare, cu împiedicarea efracției, conform clasei de rezistență 2

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-11-21T05:13:26Z

Slimdrive SC RC2

DOMENII DE UTILIZARE

- Sisteme de uși cu două canaturi
- Uși interioare și exterioare care corespund celor mai înalte cerințe de siguranță
- Ieșiri reprezentative ale clădirilor, cu incidență mare a luminii
- Fațade cu structuri înguste cu montanți/traverse
- Fațade din sticlă pentru cele mai ridicate cerințe de design
- Soluții de windfang, în combinație cu ușile glisante liniare
- Lățimi de deschidere posibile între 800 și 2000 mm
- Greutăți ale canatului ușii de până la max. 120 kg

CARACTERISTICI

- Împiedicarea efracției certificată în conformitate cu clasa de rezistență RC2 (Resistance Class)
- Funcția RC2 este disponibilă numai în regimul de funcționare „Regim nocturn” în care ușa este blocată prin blocarea cu tijă.
- Dotată cu o blocare cu tijă și componente de profil consolidate
- Acționare cu curent continuu foarte silențioasă, cu uzură redusă și o înălțime de doar 7 cm
- Lățime de deschidere mai mare cu 40% decât sistemele de acționare liniare ale ușilor glisante
- Numeroase variante de acționare posibile, de exemplu, intrare dublă, ușă de colț, semicurbată, semicerc
- Capacitate de legare în rețea și capacitate de integrare prin intermediul standardului deschis (BACnet) în automatizarea clădirii
- Detectare și documentare automată a erorilor
- Intrări și ieșiri cu posibilitate de reglare a parametrilor pentru diferite funcții
- Acumulator integrat pentru deschidere de urgență în cazul defecțiunilor relevante pentru siguranță, cum ar fi căderi de rețea
- Căruciorul cu role cu autocurățare reduce efortul de întreținere
- Diferite blocări mecanice și electrice sunt disponibile opțional

DATE TEHNICE

Nume comercial	Slimdrive SC RC2
Fără restricții	Da
Viteză de deschidere reglabilă (ventilare)	Da
Viteză de închidere reglabilă	Da
Lățime de deschidere 2 canaturi	800 mm - 2000 mm
Înălțime liberă de trecere	3000 mm
Înălțimea canopiei (min.)	75 mm
Greutate a canatului (max.) 2 canaturi	120 kg

Slimdrive SC RC2

Rază (min.)	1300 mm
Variantă de execuție canat de ușă mobil	10 mm VSG, Tipuri speciale de sticlă la cerere
Variantă de execuție elemente laterale	10 mm VSG, Tipuri speciale de sticlă la cerere
Suprafață	Vopsire în câmp electrostatic conform RAL, Metal ușor eloxat E6/EV1, Culoare eloxal conform model, Strat de acoperire special la cerere
Variantă de execuție construcție a tavanului	acoperire cu aspect de tablă, acoperiș hidroizolat cu jgheab pentru evacuarea apei
Iluminare	în cazul variantelor cu acoperiș
Pardoseală	Covor de pardoseală, Preș de curățare la solicitarea clientului
Instalație de perdea de aer	disponibil în funcție de structura plafonului
Funcții speciale la cerere	Da
Operare	Comutator de programe DPS, Comutator de programe TPS, Comandă prin intermediul tehnicii de comandă a clădirii
Conformitate cu normele	EN 16005

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Suprafață	Conformitate cu normele	Viteză de închidere reglabilă
RUNDSCHIEBETÜR SLIMDRIVE SC RC2 (140716)	Îmbinarea perfectă între design și siguranță testată	140716	Vopsire în câmp electrostatic conform RAL, Metal ușor eloxat E6/EV1, Culoare eloxal conform model, Strat de acoperire special la cerere	EN 16005	Da

ACCESORII

GC 307+ *

Comutator de proximitate fără atingere directă pentru comanda ușilor automate



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montaj
GC 307+ (pictogramă mână) *	Buton de proximitate pentru comanda ușilor automate	195727	alb alpin	80 x 80 x 21 mm	Montaj pe tencuială
GC 307+ (pictogramă WC) *	Buton de proximitate pentru comanda ușilor automate / Adecvat pentru Powerturn, EMD și uși glisante standard	195751	alb alpin	80 x 80 x 21 mm	Montaj pe tencuială
GC 307+ (pictogramă mână) *	Buton de proximitate pentru comanda ușilor automate	193226	alb alpin	80 x 80 x 8 mm	Sub tencuială
GC 307+ (pictogramă WC) *	Buton de proximitate pentru comanda ușilor automate / Adecvat pentru Powerturn, EMD și uși glisante standard	195750	alb alpin	80 x 80 x 8 mm	Sub tencuială

Slimdrive SC RC2

FUNCȚIA ECLUZĂ *

Împiedică deschiderea simultană a două uși care se află una în spatele celeilalte



Denumire	Nr. ident.	Dimensiuni	Tip de montaj	Tip de protecție	EAN
Funcția ecluză *	109072	192 x 164 x 87 mm	Montaj pe tencuială, Sub tencuială	IP66	4042938090728

BUTON MINI SW *

În domeniul retail se poate utiliza pentru deschiderea o singură dată a ușilor automate pentru părăsirea clădirii în regimul de funcționare nocturn



Denumire	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montaj	Tip de protecție
Buton mini SW *	098861	negru	20 x 20 x 11 x 22 mm	Sub tencuială	IP40

COMUTATOR DIGITAL DE PROGRAME CU CEAS *

Pentru modificarea condiționată de timp a regimurilor de funcționare ale ușilor automate



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Ieșire
Comutator de programe cu ceas cu 2 canale	Display iluminat, pentru montarea în cutia de distribuție, de ex., comutare condiționată de timp a regimurilor de funcționare, programabil prin intermediul smartphone-ului și tehnologiei Bluetooth	058158	negru	35 x 90 x 58 mm	Contact de releu fără potențial

Slimdrive SC RC2

AIR 30 *

Senzor optic cu infraroșu pentru asigurarea panoului fix al ușilor glisante circulare automate



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Ieșire
AIR 30	Senzor optic pentru asigurarea panoului fix al ușilor glisante circulare automate / Nu este în conformitate cu DIN 18650!	072393	negru	123 x 45 x 50 mm	Contact de releu fără potențial

BUTON BASCULANT E2

Comanda tuturor ușilor automate GEZE



Denumire	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montaj	Tip de protecție
Buton basculant E2	094013	alb pur, mat	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Sub tencuială	IP20

BUTON BASCULANT LS 990

Comanda tuturor ușilor automate GEZE



Denumire	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montaj	Tip de protecție
Buton basculant LS 990	098396	Oțel inoxidabil	81 x 81 x 11 mm	Sub tencuială	IP20

Slimdrive SC RC2

INTERFAȚĂ DE SERVICE

diagnoză și mentenanță mai rapidă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	EAN
Interfață de service	Pentru uși glisante destinate montajului pe capac, conectare prin mufă pentru terminalul pentru service sau interfață Bluetooth, lungime cablu de conectare: 3 m	181028	3000 mm	4042938810289

INTERFAȚĂ CAN/CAN IZOLATĂ GALVANIC

Modul de extensie CAN pentru automatizări pentru uși glisante, rotative și batante



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Tip de montaj	EAN
Interfață CAN/CAN izolată galvanic	Modul de extensie CAN pentru automatizări pentru uși glisante, rotative și batante	119952	55 x 25 x 22 mm	cuplabil la unitățile de comandă DCU	4042938199520


GEZECONNECTS SOFTWARE *

Reglarea parametrilor și diagnosticarea fără fir a sistemelor automate pentru ușă



MYGEZE CONNECTS *

Reglarea parametrilor și diagnosticarea fără fir a sistemelor automate pentru ușă



Slimdrive SC RC2

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.