

# Fișa cu datele produsului **Powerturn IS/TS canat** **pasiv \***



Unitate canat pasiv pentru program Powerturn IS/TS

## DOMENII DE UTILIZARE

- Uși oscilante cu distanță dintre balamale de până la 3200 mm cu montaj al brațului
- Uși oscilante cu distanță între balamale de până la 3000 mm cu montaj al șinei cu role
- Posibilitatea de compartimentare simetrică și asimetrică a ușii

**CARACTERISTICI**

- Forță de închidere reglabilă fără trepte de EN3-7
- Forță de închidere reglabilă fără trepte de EN4-7
- Cu TS 5000 pentru montaj pe toc pe partea balamalelor, mărime EN4-6 cu amortizarea deschiderii, fără șină cu role

**DATE TEHNICE**

Nume comercial	Powerturn IS/TS canat pasiv *
Înălțime	70 mm
Adâncime	130 mm
Lățime canat (min.-max.)	1600 mm
Pretensionarea arcului	EN7 - EN3
Montaj pe toc partea opusă balamalelor, cu braț	Da
Montaj pe toc partea balamalelor cu șină de glisare	Da
Forță de capăt mecanic	Da
Reglarea mecanică a succesiunii de închidere	Da
Funcție Smart swing	Nu
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

**VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățime canat (max.)
TS 4000 pentru Powerturn IS/TS *	Montaj pe toc pe partea balamalelor, mărimea EN1-6 cu amortizarea deschiderii, fără braț	164013	argintiu	1600 mm
TS 5000 L pentru Powerturn IS/TS	Montaj pe toc pe partea balamalelor, mărimea EN4-6 cu amortizarea deschiderii, fără șină cu role	164012	argintiu	1600 mm

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.