

Fișa cu datele produsului

Șină de glisare R TS

5000 *



cu centrală de întrerupere în caz de fum integrată și pârghie,
fără blocare electrică în poziție

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu un canat
- Instalații de blocare în poziție cu întrerupător în caz de fum integrat
- Pentru combinare cu un amortizor cu cursă liberă sau magnet de reținere
- Montare pe partea balamalelor
- Uși oscilante dreapta și stânga

**CARACTERISTICI**

- Centrală de întrerupere în caz de fum integrată
- Întrerupător în caz de fum cu afișajul gradului de murdărire și ghidare ulterioară a pragului de alarmă
- Senzor de fum suplimentar, cu posibilitate de conectare
- Tensiune de funcționare 230 V c.a.
- Ajustabilă pe orizontală cu 4 mm în poziție de montaj prin intermediul găurilor alungite
- Cu piatră de culisare înșurubată

DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină de glisare R TS 5000 *
Tensiune de alimentare	230 V AC
Tensiunea de intrare	230 V CA
Frecvență tensiune de alimentare	50/60 Hz
Durată de pornire	100 %
Tip de protecție	IP20
Aprobări	Aprobarea generală a Inspectoratului în Construcții DIBt ca instalație de blocare în poziție
Lungime	745 mm
Lățime	55 mm
Înălțime	30 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Blocare în poziție	Opțional
Întrerupător în caz de fum integrat	Da
Afișajul gradului de murdărire	Da
Ghidare ulterioară a pragului de alarmă	Da
Adaptor electric integrat	Da
Corectură de înălțime posibilă	Da
Limitare flexibilă a deschiderii	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tensiune de alimentare	Dimensiuni
Șină de glisare R TS 5000 *	cu centrală de întrerupere în caz de fum integrată și pârghie, fără blocare electrică în poziție	167813	argintiu	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Șină de glisare R TS 5000 *	cu centrală de întrerupere în caz de fum integrată și pârghie, fără blocare electrică în poziție	167815	Oțel inoxidabil, similar	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Șină de glisare R TS 5000 *	cu centrală de întrerupere în caz de fum integrată și pârghie, fără blocare electrică în poziție	167814	conform RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

**ACCESORII****LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII**

Pentru șinele de glisare E și R, 1 canat și 2 canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de ușă), Boxer E; 2 canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) și Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAJ**PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE ***

Pentru șina de glisare R și RFS



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare	pentru șina de glisare R/RFS	123296	argintiu
Placă de montaj șină de glisare	pentru șina de glisare R/RFS	123297	conform RAL

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.