

Fișa cu datele produsului

PT 24 *



Fiting sticlă lagăr rotativ superior cu bolț pentru lagărul axial
(ø 15 mm) și placă de înfiletare

**DOMENII DE UTILIZARE**

- Pentru ușile din sticlă
- Greutatea canatului ușii până la 100 kg, lățimea canatului ușii până la 1000 mm, înălțimea canatului ușii până la 2800 mm
- Pentru uși oscilante și batante bidirecțional
- Pentru sisteme din zona de interior și exterior
- Adecvată pentru uși batante cu unul sau două canaturi
- De utilizat împreună cu GEZE Glass Fitting PT 20

CARACTERISTICI

- Oțel inoxidabil

DATE TEHNICE

Nume comercial	PT 24 *
Tip de montaj	Tavan
Lungime	105 mm
Lățime	28 mm
Înălțime	24 mm

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montaj
GEZE Glass Fitting PT 24 *	Lagăr rotativ superior cu bolț pentru lagărul axial (ø 15 mm) și placă de înfiletare	169774	Oțel inoxidabil mat	105 x 28 x 24 mm	Tavan
GEZE Glass Fitting PT 24 *	Lagăr rotativ superior cu bolț pentru lagărul axial (ø 15 mm) și placă de înfiletare	180489	Oțel inoxidabil lustruit	105 x 28 x 24 mm	Tavan

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.