

# Fișa cu datele produsului

# TS 5000 L-ISM ECline



Sistem de amortizor de ușă aplicat cu șină de glisare pentru uși cu două canaturi, fără restricții, cu lățime a canatului de până la 1250 mm conform DIN 18040 cu reglarea succesiunii de închidere



### DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși cu opritor cu două canaturi dreapta și stânga
- Posibilitatea de compartimentare simetrică și asimetrică a ușii
- Uși oscilante cu o lățime a laturii de până la 2500 mm și o lățime a canatului de până la 1250 mm
- Distanță minimă dintre balamale de 1300 mm, lățime minimă a canatului pasiv de 400 mm
- Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor
- Fără restricții conform DIN 18040 până la EN5

### CARACTERISTICI

- Sistem alcătuit din două amortizoare de ușă TS 5000 Ecline și șină de glisare ISM BG
- Fără restricții conform DIN 18040, până la EN5 (lățime a canatului de 1250 mm)
- Forță de închidere reglabilă fără trepte (cu selectare liberă) la EN3-5
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Reglarea succesiunii la închidere menține canatul activ în poziție de așteptare până când canatul pasiv este închis
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Amortizarea integrată a deschiderii frânează ușile împinse puternic
- Afișaj optic al forței de închidere, pentru controlul ușor al setării
- Toate funcțiile se pot regla din față; nu presupune un efort de montaj mai mare față de sistemele standard

### DATE TEHNICE

Nume comercial	TS 5000 L-ISM Ecline
Fără bariere conform DIN 18040, până la o lățime (max.) a canatului, în mm	1250 mm
Lățime canat (max.)	1250 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	130 °
Distanță minimă dintre balamale	1360 mm
Lățime minimă a canatului pasiv	380 mm
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	Da, reglabilă hidraulic

Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Blocare în poziție	Opțional
Înterupător în caz de fum integrat	Nu
Reglarea succesiunii de închidere integrată	Da

**CONSTĂ ÎN****ȘINĂ DE GLISARE ISM BG TS 5000**

Cu reglarea succesiunii la închidere și pârgșii



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare ISM BG TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată și pârgșii	115597	conform RAL	2730 x 55 x 30 mm
Șină de glisare ISM BG TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată și pârgșii	115596	Oțel inoxidabil, similar	2730 x 55 x 30 mm
Șină de glisare ISM BG TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată și pârgșii	115594	argintiu	2730 x 55 x 30 mm
Șină de glisare ISM BG TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată și pârgșii	115595	alb RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm

**AMORTIZOR TS 5000 L ECLINE**

Pentru amortizor cu șină de glisare EN 3-5 pentru partea opusă balamalelor și cu element de sprijin la deschidere



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor TS 5000 L Ecline	Mărimea EN 3-5 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârgșie)	143651	conform RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Amortizor TS 5000 L Ecline	Mărimea EN 3-5 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârgșie)	143649	alb RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Amortizor TS 5000 L Ecline	Mărimea EN 3-5 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârgșie)	143650	Tachet din oțel inoxidabil	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Amortizor TS 5000 L Ecline	Mărimea EN 3-5 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârgșie)	143648	argintiu	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

**ACCESORII****CB FLEX**

Clapetă de antrenare pentru o închidere sigură a ușilor rezistente la foc cu două canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
GEZE CB flex *	pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare	182652	alb RAL 9016
GEZE CB flex	pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare	153602	argintiu
GEZE CB flex	pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare	153728	conform RAL

**KIT ECLINE ISM / ISM BG \***

Acumulator de forță pentru utilizare pe canatul activ în șine de glisare cu două canaturi ISM și ISM BG



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Kit Ecline ISM / ISM BG *	Acumulator de forță pentru utilizare pe canatul activ în șine de glisare cu două canaturi ISM și ISM BG	154767	negru

**UNITATE DE BLOCARE ÎN POZIȚIE MECANICĂ**

Pentru șina de glisare ISM



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Unitate de blocare în poziție mecanică	pentru șina de glisare ISM / șina de glisare ISM partea opusă balamalelor, cu forță reglabilă de menținere în poziție, se poate depăși	118437

### CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ \*

Pentru TS 5000 (L) / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	067726	alb RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	072696	Oțel inoxidabil	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	067724	argintiu	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	000756	conform RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	067725	bronz închis	298 x 55 x 67.2 mm

### LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

Pentru șinele de glisare E și R, 1 canat și 2 canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de ușă), Boxer E; 2 canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) și Boxer	145311

### CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ \*

Pentru TS 4000 / 5000, formă curbată

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, semirază, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092943	Oțel inoxidabil lustruit	337 x 51 x 72 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, semirază, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092944	Oțel inoxidabil mat	337 x 51 x 72 mm

**CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ \***

Pentru TS 4000 / 5000, formă dreptunghiulară

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, pătrat, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	092938	Oțel inoxidabil lustruit	298 x 51 x 72 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, pătrat, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	092939	Oțel inoxidabil mat	298 x 51 x 72 mm

**MATERIAL DE MONTAJ****PLACĂ DE MONTAJ \***

Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG &amp; variante VP



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare BG	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG & variante VP	118705	conform RAL
Placă de montaj șină de glisare BG	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG & variante VP	118704	argintiu

**PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ**

Pentru TS 5000 și TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	068627	alb RAL 9016
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	057956	Zincat
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	029176	conform RAL
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	049185	argintiu
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	137725	Oțel inoxidabil, similar
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	052351	bronz închis

**CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG**


Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG	118707	conform RAL
Cornier de umplere la buiandrug	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG	118706	argintiu

**PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ \***

Pentru TS 5000 și TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Placă de montaj *	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	083992

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.