

Fișa cu datele produsului Șină de glisare ISM BG VPK TS 5000 complet CB flex *



Sistem de închidere cu șină de glisare pe partea balamalelor pentru uși cu două canaturi, cu funcție antipanică și reglarea succesiunii de închidere

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante cu două canaturi cu funcție antipanică
- Posibilitatea de compartimentare simetrică și asimetrică a ușii
- Uși oscilante cu o lățime a laturii de până la 2800 mm și o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Greutăți ale ușilor de până la 180 kg
- Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor

Șină de glisare ISM BG VPK TS 5000 complet CB flex *



CARACTERISTICI

- Ambalaj complet cu două amortizoare de ușă TS 5000 L și TS 5000 L-IS cu șină de glisare ISM
- Forță de închidere reglabilă fără trepte (cu selectare liberă) a EN2-6
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Funcție antipanică la ambele canaturi ale ușii, până la o dimensiune x de 110 mm
- Reglarea succesiunii la închidere menține canatul activ în poziție de așteptare până când canatul pasiv este închis
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Amortizarea integrată a deschiderii frânează ușile împinse puternic
- Afișaj optic al forței de închidere, pentru controlul ușor al setării
- Toate funcțiile se pot regla din față

DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină de glisare ISM BG VPK TS 5000 complet CB flex *
Lățime canat (max.)	1400 mm
Variantă de execuție identică DIN-L și DIN-R	Da
Distanță minimă dintre balamale	1300 mm
Lățime minimă a canatului pasiv	380 mm
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Lungime	2730 mm
Lățime	55 mm
Înălțime	30 mm
Întrerupător în caz de fum integrat	Nu
Reglarea succesiunii de închidere integrată	Da
Corectură de înălțime posibilă	Da
Limitare flexibilă a deschiderii	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dime nsiuni	Lățime canat (max.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Soluție pentru utilizare uzuală pe ușile antipanică, formată din 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x șină de glisare ISM BG, continuă, cu sistem mecanic de declanșare integrat și pârghii	182650	alb RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Soluție pentru utilizare uzuală pe ușile antipanică, formată din 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x șină de glisare ISM BG, continuă, cu sistem mecanic de declanșare integrat și pârghii	182642	argintiu		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Soluție pentru utilizare uzuală pe ușile antipanică, formată din 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x șină de glisare ISM BG, continuă, cu sistem mecanic de declanșare integrat și pârghii	182643	conform RAL		1400 mm

Șină de glisare ISM BG VPK TS 5000 complet CB flex *



* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.