

# Fișa cu datele produsului

## Levolan 120 sticlă



Sistem de feronerie glisantă pentru canat din sticlă cu o greutate de 120 kg

### DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru uși glisante orientate către design din interiorul locuințelor și birourilor
- Pentru toate ușile glisante cu un canat și cu canaturi multiple
- Pentru fixare în perete și pe plafon (direct și poziționat ascuns), precum și pentru fixare în sticlă
- Cu Levolan 120 SoftStop cu amortizare unilaterală sau bilaterală
- Datorită rulării silențioase cu Levolan 120 SoftStop, este în special adecvat pentru uși în spații de locuit și de birouri

**CARACTERISTICI**

- Sistem de feronerie glisantă design pentru uși din sticlă cu geam securizat cu un singur strat de sticlă de 10 până la 12 mm, precum și cu sticlă securizată laminată de până la 12,76 mm și o greutate a canatului de până la 120 kg
- Design suplu cu tehnica feroneriei integrată
- Complet integrat în profilul de rulare
- Cu sistemul de montaj Levolan Smart fix, utilizarea uneltelor de montaj este redusă la minim – pentru un montaj rapid și comod
- Montajul final al feroneriei prin încapsulare simplă
- Cu amortizare unilaterală sau bilaterală pentru uși cu o greutate a canatului de până la 120 kg, astfel încât ușa să frâneze lin și să fie trasă independent în poziția de capăt
- Durabilitate testată conform DIN EN 1527 în 100.000 cicluri de testare

**DATE TEHNICE**

Nume comercial	Levolan 120 sticlă
Material canat	Geam securizat cu un singur strat de sticlă (ESG), Sticlă securizată din geam compozit (VSG din ESG)
Greutate canat (max.)	120 kg
Numărul canaturilor	1 canat
Lățimea canatului (min.)	640 mm
Lățime canat (max.)	1440 mm
Înălțimea canatului (max.)	3500 mm
Grosime canat de la	10 mm
Grosime canat până la	12.76 mm
Geometrie profil de șina de rulare	drept
Rezistență la coroziune EN 1670	3 (conform EN 1670: Clasa 0 = nedefinită, Clasa 1 = redusă, Clasa 2 = medie, Clasa 3 = înaltă, Clasa 4 = foarte înaltă, Clasa 5 = excepțională)
Eficiență pentru funcționare continuă EN 1527	100.000 de cicluri de verificare
Tip de montaj	Perete, Tavan, Încat în plafon, Element de fixare pe sticlă
Direcția DIN	stânga/dreapta
Operare manuală	Da
Suprafață	eloxat
Culoare	EV1