

Fișa cu datele produsului

Amortizor TS 5000

SoftClose *



Pentru amortizor aplicat cu șină de glisare EN 2-6 cu viteză de închidere reglabilă individual cu unghi de deschidere a ușii de 0-15°

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor și montaj pe toc pe partea opusă balamalelor

**CARACTERISTICI**

- Forță de închidere reglabilă fără trepte. de la partea din față
- Afișajul optic al forței de închidere asigură reglarea corectă
- Viteză de închidere reglabilă din față prin intermediul supapei
- Forță de capăt/frână de capăt de cursă reglabilă din față prin intermediul unei supape
- Amortizare la deschidere, reglabilă din față prin intermediul supapei
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Efort redus la montaj, datorită numărului redus de piese și reglării rapide

DATE TEHNICE

Nume comercial	Amortizor TS 5000 SoftClose *
Lățime canat (max.)	1400 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Placă de montaj cu șablon de găurire conform EN 1154, fișă suplimentară	Da
Lungime	287 mm
Lățime	47 mm
Înălțime	60 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Viteză de închidere finală reglabilă	Da
Amortizarea deschiderii integrată	Da, reglabilă hidraulic
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Valvă de siguranță împotriva suprasolicitării	Da
Supape termostabilizate	Da
Întreprupător în caz de fum integrat	Nu

**VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Direcția DIN
Amortizor TS 5000 SoftClose *	Mărime EN 2-6, cu amortizarea deschiderii și viteză de închidere finală integrată, reglabilă fără trepte, pentru frânarea ușii (fără șină de glisare și manetă)	183430	alb RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	stânga/dreapta
Amortizor TS 5000 SoftClose *	Mărime EN 2-6, cu amortizarea deschiderii și viteză de închidere finală integrată, reglabilă fără trepte, pentru frânarea ușii (fără șină de glisare și manetă)	181792	argintiu	287 x 47 x 60 mm	stânga/dreapta
Amortizor TS 5000 SoftClose *	Mărime EN 2-6, cu amortizarea deschiderii și viteză de închidere finală integrată, reglabilă fără trepte, pentru frânarea ușii (fără șină de glisare și manetă)	181793	conform RAL	287 x 47 x 60 mm	stânga/dreapta
Amortizor TS 5000 SoftClose *	Mărime EN 2-6, cu amortizarea deschiderii și viteză de închidere finală integrată, reglabilă fără trepte, pentru frânarea ușii (fără șină de glisare și manetă)	183431	Tachet din oțel inoxidabil	287 x 47 x 60 mm	stânga/dreapta

MATERIAL DE MONTAJ**CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG**

pentru TS 5000/TS 4000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 5000/TS 4000	049240	argintiu
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 5000/TS 4000	052352	bronz închis
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 5000/TS 4000	104451	conform RAL

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.