

# Fișa cu datele produsului

## Configurat cu **GEZE**

### **ActiveStop, montat aplicat \***



Amortizare bilaterală a ușii pentru uși batante în zona de interior, configurat pentru uși din lemn sau din sticlă

#### **DOMENII DE UTILIZARE**

- Uși oscilante dreapta și stânga în interior
- Uși interioare pentru camere, cu nivel ridicat de confort de trecere
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1100 mm
- Montaj aplicat, pentru echipare ulterioară la ușile existente
- Acces fără restricții conform DIN 18040-2

# Configurat cu GEZE ActiveStop, montat aplicat \*



## CARACTERISTICI

- Unghi de deschidere a ușii reglabil fără trepte, între 80°-140°
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Deschidere și închidere controlată a ușilor cu o greutate a canatului de până la max. 45 kg
- Oprire lină, închidere ușoară și menținere confortabilă a ușii în poziție deschis
- Trântirea ușilor, degetele prinse, pereții și mobila deteriorate sunt aproape în totalitate excluse
- Oprire sigură a ușii în poziție deschisă, nefiind necesară utilizarea unui opritor de ușă
- Amortizarea deschiderii și închiderii în stare montată, reglabilă prin intermediul valvei
- Valva de siguranță integrată oferă protecție împotriva suprasolicitării

## DATE TEHNICE

Nume comercial	Configurat cu GEZE ActiveStop, montat aplicat *
Adâncime	34 mm
Înălțime	68 mm
Greutate canat (max.)	45 kg
Lățime canat (max.)	1100 mm
Tip de ușă	cu închidere plană, cu închidere fălțuită
Variantă de execuție identică DIN-L și DIN-R	Da
Tip de montare	rezemat
Atenuator de închidere reglabil	Da, prin intermediul supapei
Atenuator de închidere în direcția de închidere de la	25 °
Zonă de cursă liberă	25 ° - 60 °
Atenuator de închidere în direcția de deschidere de la	60 °
Unghi de deschidere a ușii reglabil	Da, continuu
Poziție reglabilă de menținere deschisă	80 ° - 140 °
Valvă de siguranță împotriva suprasolicitării	Da

## VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Direcția DIN
Configurat cu GEZE ActiveStop, montat aplicat *	Amortizare bilaterală a ușii pentru uși batante în zona de interior, configurat pentru uși din lemn sau din sticlă	184107	conform RAL	370 x 68 x 34 mm	stânga/dreapta

# Configurat cu GEZE ActiveStop, montat aplicat \*



## ACCESORII

### SET DE FIXARE A STICLEI SPECIALE \*

Pentru fixarea GEZE ActiveStop montat aplicat pe sticlă satinată



\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.