

Fișa cu datele produsului

Element de fixare în tavan înecat Levolan 60 sticlă



Sistem de feronerie glisantă pentru canat din sticlă cu o greutate de 60 kg și element de fixare în tavan înecat



Element de fixare în tavan înecat Levolan 60 sticlă

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru uși glisante orientate către design din interiorul locuințelor și birourilor
- Pentru toate ușile glisante cu un canat și cu canaturi multiple
- Fixare pe plafon în montaj înecat
- Pentru fixare în perete și pe plafon (direct și poziționat ascuns), precum și pentru fixare în sticlă
- Cu Levolan 60 SoftStop cu amortizare unilaterală sau bilaterală
- Datorită rulării silențioase cu Levolan 60 SoftStop, este în special adecvat pentru uși în spații de locuit și de birouri

CARACTERISTICI

- Sistem de feronerie glisantă design pentru uși din sticlă cu geam securizat cu un singur strat de sticlă de 8 până la 12 mm, precum și cu sticlă securizată laminată de până la 10,76 mm și o greutate a canatului de până la 60 kg
- Design suplu cu tehnica feroneriei integrată
- Complet integrat în profilul de rulare
- Cu sistemul de montaj Levolan Smart fix, utilizarea uneltelor de montaj este redusă la minim – pentru un montaj rapid și comod
- Montajul final al feroneriei prin încapsulare simplă
- Cu amortizare unilaterală sau bilaterală pentru uși cu o greutate a canatului de până la 60 kg, astfel încât ușa să frâneze lin și să fie trasă independent în poziția de capăt
- Durabilitate testată conform DIN EN 1527 în 100.000 cicluri de testare
- Profilele de acoperire pentru montajul în plafon permit închiderea elegantă între deschiderea din plafon și feronerie

DATE TEHNICE

Nume comercial

Element de fixare în tavan înecat Levolan 60 sticlă

Element de fixare în tavan înecat

Levolan 60 sticlă



CONSTĂ ÎN

SET DE LIPIRE PENTRU STICLĂ/METAL VSG *

Set adeziv sticlă-metal pentru îmbinarea cornierelor din aluminiu cu foile de geam



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set de lipire pentru sticlă/metal VSG 50 g *	pentru până la 30 elemente	133039

SET DE LIPIRE PENTRU STICLĂ/METAL VSG *

Set adeziv sticlă-metal pentru îmbinarea cornierelor din aluminiu cu foile de geam



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set de lipire pentru sticlă/metal VSG 5x1 g *	pentru până la 5 elemente	133056

SET COMPLET LEVOLAN 60

Sistem de feronerie glisantă Levolan pentru greutateți ale canatului de până la 60 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set complet Levolan 60	Pentru montaj pe perete	147169	Oțel inoxidabil, similar	400 mm	1240 mm
Set complet Levolan 60	Pentru montaj pe perete	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Set complet Levolan 60	Pentru montaj pe perete	147167	Oțel inoxidabil, similar	400 mm	840 mm
Set complet Levolan 60	Pentru montaj pe perete	147164	EV1	400 mm	840 mm
Set complet Levolan 60	Pentru montaj pe perete	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Set complet Levolan 60	Pentru montaj pe perete	147168	Oțel inoxidabil, similar	400 mm	1040 mm

Element de fixare în tavan înecat

Levolan 60 sticlă



ACCESORII

PROFIL DISTANȚIER PENTRU DISTANȚARE DE PERETE LEVOLAN 60 / 120

Profil distanțier pentru montaj pe perete Levolan 60/120



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	157993	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147571	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147557	EV1
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120 *	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147559	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147572	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147558	EV1
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	configurat conform dorinței clientului	147573	
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	157991	EV1
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147560	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147556	EV1
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147555	EV1

SET LEVOLAN SOFTSTOPDUO, CU AMORTIZARE BILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 100 KG

Atenuator de închidere bilateral Levolan SoftStopDuo pentru greutate ale canatului de până la 100 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Levolan SoftStopDuo, cu amortizare bilaterală, greutate de până la 100 kg	pentru atenuator de închidere stânga & dreapta, format din: 1 x unitate de amortizare dublă, 2 x distanțieri Levolan 60 și 2 x distanțieri Levolan 120 pentru suport de mască, 2 x declanșator reglabil, inclusiv opțiune de echipare ulterioară la Levolan 60, lățime minimă a canatului de 770 mm, pentru Levolan 120 lățime minimă a canatului de 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

Element de fixare în tavan înecat Levolan 60 sticlă

SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, CU AMORTIZARE UNILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 60 KG

Amortizarea retragerii pe o singură latură Levolan SoftStop, execuție stânga



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Levolan 60 SoftStop, cu amortizare unilaterală, greutate de până la 60 kg	pentru atenuator de închidere stânga, format din: 1 x unitate de amortizare, 1 x distanțier pentru suportul de mascare, 1 x declanșator, inclusiv opțiune de echipare ulterioară - lățime minimă a canatului 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, CU AMORTIZARE UNILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 60 KG

Amortizarea retragerii pe o singură latură Levolan SoftStop, execuție dreapta



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Levolan 60 SoftStop, cu amortizare unilaterală, greutate de până la 60 kg	pentru atenuator de închidere dreapta, format din: 1 x unitate de amortizare, 1 x distanțier pentru suportul de mascare, 1 x declanșator, inclusiv opțiune de echipare ulterioară - lățime minimă a canatului 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.