

Fișa cu datele produsului

Levolan 60 lemn



Sistem de feronerie glisantă pentru canaturi din lemn cu o greutate de 60 kg, pentru element de fixare în tavan și perete



DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru uși glisante orientate către design din interiorul locuințelor și birourilor
- Pentru toate ușile glisante cu un canat și cu canaturi multiple
- Fixare în fața peretelui
- Pentru fixare în perete și pe plafon (direct și poziționat ascuns), precum și pentru fixare în sticlă
- Cu Levolan 60 SoftStop cu amortizare unilaterală sau bilaterală
- Datorită rulării silențioase cu Levolan 60 SoftStop, este în special adecvat pentru uși în spații de locuit și de birouri

CARACTERISTICI

- Sistem de feronerie design glisantă pentru uși din lemn cu o greutate a canatului de până la 60 kg
- Design suplu cu tehnica feroneriei integrată
- Complet integrat în profilul de rulare
- Cu sistemul de montaj Levolan Smart fix, utilizarea uneltelor de montaj este redusă la minim - pentru un montaj rapid și comod
- Montajul final al feroneriei prin încapsulare simplă
- Cu amortizare unilaterală sau bilaterală pentru uși cu o greutate a canatului de până la 60 kg, astfel încât ușa să frâneze lin și să fie trasă independent în poziția de capăt
- Durabilitate testată conform DIN EN 1527 în 100.000 cicluri de testare

DATE TEHNICE

Nume comercial	Levolan 60 lemn
Material canat	Lemn, Tablă de oțel
Greutate canat (max.)	60 kg
Lățimea canatului (min.)	400 mm
Lățime canat (max.)	1240 mm
Înălțimea canatului (max.)	3500 mm
Grosime canat până la	40 mm
Geometrie profil de șina de rulare	drept
Rezistență la coroziune EN 1670	3 (conform EN 1670: Clasa 0 = nedefinită, Clasa 1 = redusă, Clasa 2 = medie, Clasa 3 = înaltă, Clasa 4 = foarte înaltă, Clasa 5 = excepțională)
Eficiență pentru funcționare continuă EN 1527	100.000 de cicluri de verificare
Tip de montaj	Perete, Tavan, Încat în plafon, Element de fixare pe sticlă
Direcția DIN	stânga/dreapta
Operare manuală	Da
Suprafață	eloxat
Culoare	EV1

CONSTĂ IN

PROFIL DE PRINDERE, PRINDERE PE CANAT DIN LEMN/METAL

Profil de prindere pentru îmbinarea canatului din lemn și căruciorului cu role Levolan 60/120



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil de prindere, prindere pe canat din lemn/metal	pentru fixarea canaturilor de ușă din lemn/metal/PVC din gama Levolan 60 / 120	146958	EV1
Profil de prindere, prindere pe canat din lemn/metal	pentru fixarea canaturilor de ușă din lemn/metal/PVC din gama Levolan 60 / 120	146957	EV1
Profil de prindere, prindere pe canat din lemn/metal	La dimensiunea corespunzătoare	146959	EV1

SET COMPLET LEVOLAN 60

Sistem de feronerie glisantă Levolan pentru greutatea ale canatului de până la 60 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set complet Levolan 60	Pentru montaj pe perete	147169	Oțel inoxidabil, similar	400 mm	1240 mm
Set complet Levolan 60	Pentru montaj pe perete	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Set complet Levolan 60	Pentru montaj pe perete	147167	Oțel inoxidabil, similar	400 mm	840 mm
Set complet Levolan 60	Pentru montaj pe perete	147164	EV1	400 mm	840 mm
Set complet Levolan 60	Pentru montaj pe perete	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Set complet Levolan 60	Pentru montaj pe perete	147168	Oțel inoxidabil, similar	400 mm	1040 mm

ACCESORII

PROFIL DISTANȚIER PENTRU DISTANȚARE DE PERETE LEVOLAN 60 / 120

Profil distanțier pentru montaj pe perete Levolan 60/120



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	157993	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147571	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147557	EV1
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120 *	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147559	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147572	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147558	EV1
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	configurat conform dorinței clientului	147573	
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	157991	EV1
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147560	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147556	EV1
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147555	EV1

SET LEVOLAN SOFTSTOPDUO, CU AMORTIZARE BILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 100 KG

Atenuator de închidere bilateral Levolan SoftStopDuo pentru greutate ale canatului de până la 100 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Levolan SoftStopDuo, cu amortizare bilaterală, greutate de până la 100 kg	pentru atenuator de închidere stânga & dreapta, format din: 1 x unitate de amortizare dublă, 2 x distanțieri Levolan 60 și 2 x distanțieri Levolan 120 pentru suport de mască, 2 x declanșator reglabil, inclusiv opțiune de echipare ulterioară la Levolan 60, lățime minimă a canatului de 770 mm, pentru Levolan 120 lățime minimă a canatului de 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

Levolan 60 lemn



SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, CU AMORTIZARE UNILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 60 KG

Amortizarea retragerii pe o singură latură Levolan SoftStop, execuție stânga



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Levolan 60 SoftStop, cu amortizare unilaterală, greutate de până la 60 kg	pentru atenuator de închidere stânga, format din: 1 x unitate de amortizare, 1 x distanțier pentru suportul de mascare, 1 x declanșator, inclusiv opțiune de echipare ulterioară - lățime minimă a canatului 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, CU AMORTIZARE UNILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 60 KG

Amortizarea retragerii pe o singură latură Levolan SoftStop, execuție dreapta



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Levolan 60 SoftStop, cu amortizare unilaterală, greutate de până la 60 kg	pentru atenuator de închidere dreapta, format din: 1 x unitate de amortizare, 1 x distanțier pentru suportul de mascare, 1 x declanșator, inclusiv opțiune de echipare ulterioară - lățime minimă a canatului 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.