

Fișa cu datele produsului

Levolan 120 lemn



Sistem de feronerie glisantă pentru canaturi din lemn cu o greutate a canatului de 120 kg, pentru element de fixare în tavan și perete



Levolan 120 lemn

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru uși glisante orientate către design din interiorul locuințelor și birourilor
- Pentru toate ușile glisante cu un canat și cu canaturi multiple
- Fixare în fața peretelui
- Pentru fixare în perete și pe plafon (direct și poziționat ascuns), precum și pentru fixare în sticlă
- Cu Levolan 120 SoftStop cu amortizare unilaterală sau bilaterală
- Datorită rulării silențioase cu Levolan 120 SoftStop, este în special adecvat pentru uși în spații de locuit și de birouri

CARACTERISTICI

- Sistem de feronerie design glisantă pentru uși din lemn cu o greutate a canatului de până la 120 kg
- Design suplu cu tehnica feroneriei integrată
- Complet integrat în profilul de rulare
- Cu sistemul de montaj Levolan Smart fix, utilizarea uneltelor de montaj este redusă la minim - pentru un montaj rapid și comod
- Montajul final al feroneriei prin încapsulare simplă
- Cu amortizare unilaterală sau bilaterală pentru uși cu o greutate a canatului de până la 120 kg, astfel încât ușa să frâneze lin și să fie trasă independent în poziția de capăt
- Durabilitate testată conform DIN EN 1527 la 100.000 cicluri de testare

DATE TEHNICE

Nume comercial	Levolan 120 lemn
Material canat	Lemn, Metal
Greutate canat (max.)	120 kg
Numărul canaturilor	1 canat
Lățimea canatului (min.)	640 mm
Lățime canat (max.)	1440 mm
Înălțimea canatului (max.)	3500 mm
Grosime canat până la	40 mm
Geometrie profil de șina de rulare	drept
Rezistență la coroziune EN 1670	3 (conform EN 1670: Clasa 0 = nedefinită, Clasa 1 = redusă, Clasa 2 = medie, Clasa 3 = înaltă, Clasa 4 = foarte înaltă, Clasa 5 = excepțională)
Eficiență pentru funcționare continuă EN 1527	100.000 de cicluri de verificare
Tip de montaj	Perete, Tavan, Încat în plafon, Element de fixare pe sticlă
Direcția DIN	stânga/dreapta
Operare manuală	Da
Suprafață	eloxat

Culoare

EV1

CONSTĂ IN**PROFIL DE PRINDERE, PRINDERE PE CANAT DIN LEMN/METAL**

Profil de prindere pentru îmbinarea canatului din lemn și căruciorului cu role Levolan 60/120



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil de prindere, prindere pe canat din lemn/metal	pentru fixarea canaturilor de ușă din lemn/metal/PVC din gama Levolan 60 / 120	146958	EV1
Profil de prindere, prindere pe canat din lemn/metal	pentru fixarea canaturilor de ușă din lemn/metal/PVC din gama Levolan 60 / 120	146957	EV1
Profil de prindere, prindere pe canat din lemn/metal	La dimensiunea corespunzătoare	146959	EV1

SET COMPLET LEVOLAN 120

Sistem de feronerie glisantă Levolan pentru greutatea ale canatului de până la 120 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set complet Levolan 120	Pentru montaj pe perete	157943	Oțel inoxidabil, similar	640 mm	1240 mm
Set complet Levolan 120	Pentru montaj pe perete	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Set complet Levolan 120	Pentru montaj pe perete	157944	Oțel inoxidabil, similar	640 mm	1440 mm
Set complet Levolan 120	Pentru montaj pe perete	157939	EV1	640 mm	1240 mm

ACCESORII

PROFIL DISTANȚIER PENTRU DISTANȚARE DE PERETE LEVOLAN 60 / 120

Profil distanțier pentru montaj pe perete Levolan 60/120



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	157993	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147571	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147557	EV1
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120 *	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147559	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147572	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147558	EV1
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	configurat conform dorinței clientului	147573	
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	157991	EV1
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147560	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147556	EV1
Profil distanțier pentru distanțare de perete Levolan 60 / 120	10 mm distanță suplimentară, stivuibil până la 20 mm	147555	EV1

SET LEVOLAN 120 SOFTSTOP, CU AMORTIZARE UNILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 120 KG

Amortizarea retragerii pe o singură latură Levolan SoftStop, execuție stânga



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Levolan 120 SoftStop, cu amortizare unilaterală, greutate de până la 120 kg	pentru atenuator de închidere stânga, format din: 1 x unitate de amortizare, 2 x distanțieri pentru suportul de mascare, 1 x declanșator, inclusiv opțiune de echipare ulterioară - lățime minimă a canatului pe o latură 900 mm; bilateral 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

Levolan 120 lemn



* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.