

Fișa cu datele produsului **Perlan 140 sticlă Duosync cu placă de prindere pentru sticlă 45 mm Perlan**



Sistem de feronerie glisantă pentru uși din sticlă cu deschidere sincronă cu două canaturi, cu o greutate a canatului de 140 kg

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși glisante intens frecventate în zona de interior
- Spații de locuit, birouri și săli de conferință, precum și hoteluri
- Montarea feroneriei în toate zonele vizibile
- Uși glisante cu două canaturi cu deschidere sincronă
- Fixarea pe plafon sau de perete

Perlan 140 sticlă Duosync cu placă de prindere pentru sticlă 45 mm Perlan



CARACTERISTICI

- Sistem de feronerie glisantă pentru greutatea ale canatului de până la 140 kg
- Pentru canaturi din sticlă cu placă de prindere pentru sticlă de 45 mm
- Utilizabil la lățimi foarte înguste al canatului, începând cu 500 mm
- Cu lățimi de deschidere până la 2400 mm se pot realiza lățimi de trecere mari, libere
- Curea dințată cu instalare ușoară, pentru ghidaj precis
- Lagărul de precizie cu bile din căruciorul cu role glisează extrem de silențios

DATE TEHNICE

Nume comercial	Perlan 140 sticlă Duosync cu placă de prindere pentru sticlă 45 mm Perlan
----------------	---

CONSTĂ ÎN

GHIDAJ DE PARDOSEALĂ CANAT DIN STICLĂ

Ghidaj de pardoseală reglabil fără trepte (cu selectare liberă), pentru grosimi ale sticlei de 8, 10 și 12 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Ghidaj de pardoseală canat din sticlă (reglabil)	reglabil fără trepte (cu selectare liberă) pentru o grosime a sticlei 8-13,5 mm, cu balama cu arc pentru reducerea zgomotului în cazul suprafețelor din sticlă structurate, fără material de fixare	120417	argintiu	8 - 13.5 mm

SET PERLAN 140 PENTRU CANATURI DIN LEMN

Sistem de feronerie glisantă pentru canaturi din sticlă cu greutatea de până la 140 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm

Perlan 140 sticlă Duosync cu placă de prindere pentru sticlă 45 mm Perlan



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

SET PERLAN DUOSYNC PENTRU CANATURI DIN STICLĂ

Duosync - acționare manuală pentru canatul din sticlă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Grosime sticlă	Tip de montaj
Set Perlan Duosync pentru canaturi din sticlă	pentru sincronizarea ușilor cu 2 canaturi, cu greutate de până la 140 kg per canat, alcătuit din: 2 x rolă de deviere, 2 x element de antrenare placă de prindere pentru sticlă 45 mm, curea dințată 12,5 m, material de montaj	139207	8 - 12.76 mm	Perete, Tavan

PROFIL DE RULARE PERLAN 140

Șină de rulare pentru sistem de feronerie glisantă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142518	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128660	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128662	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135061	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135048	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135050	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135049	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135047	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142519	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135046	EV1

Perlan 140 sticlă Duosync cu placă de prindere pentru sticlă 45 mm Perlan



ACCESORII

FORȚĂ DE CAPĂT CU ARC REGLABIL DE BLOCARE ÎN POZIȚIE

Opritor de capăt reglabil, pentru sistem de feronerie glisantă Perlan



Denumire	Nr. ident.
Forță de capăt cu arc reglabil de blocare în poziție	069274

OPRITOR LATERAL DE CANAT

Opritor de capăt pentru canat glisant



Denumire	Nr. ident.
Opritor lateral de canat	000339
Opritor lateral de canat	000342

SET DE LIPIRE PENTRU STICLĂ/METAL VSG *

Set adeziv sticlă-metal pentru îmbinarea cornierelor din aluminiu cu foile de geam



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set de lipire pentru sticlă/metal VSG 50 g *	pentru până la 30 elemente	133039

Perlan 140 sticlă Duosync cu placă de prindere pentru sticlă 45 mm Perlan

INSERTIE DE PRINDERE PLACĂ DE PRINDERE PENTRU STICLĂ 45 MM *

Adaos de prindere pentru sticlă cu grosimea de 12,76 mm (1/2 inch)



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Insertie de prindere placă de prindere pentru sticlă 45 mm *	pentru 2 plăci de prindere pentru sticlă, utilizare cu ESG de 12,7 mm (1/2 inch)	133022

SET DE EGALIZARE A ÎNĂLȚIMII/DISTANȚA FAȚĂ DE TAVAN FĂRĂ TREPTE (CU SELECTARE LIBERĂ)

Egalizarea fără trepte a tavanului pentru montajul pe tavan al șinelor de rulare



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set de egalizare a înălțimii/distanța față de tavan fără trepte (cu selectare liberă)	6 bucăți, egalizare continuă a înălțimii între 13 mm și 18 mm. Pentru montaj pe tavan cu mască pentru clipsuri 100/145, precum și fixare uzuală în tavan cu denivelări	138099

SET CORNIER DE LIPIRE VSG *

Cornier de lipire din aluminiu pentru sticlă securizată laminată și placă de prindere pentru sticlă de 45 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set cornier de lipire VSG *	pentru utilizare cu sticla VSG, în combinație cu placa de prindere pentru sticlă 45 mm, pentru 2 plăci de prindere, fără adeziv	133099

Perlan 140 sticlă Duosync cu placă de prindere pentru sticlă 45 mm Perlan



MÂNER TIP BARĂ CONFIGURAT *


Mâner anti-impact - execuție rotundă pentru montaj la canat din sticlă



Denumire	Nr. ident.	Culoare
Mâner tip bară configurat *	127616	Oțel inoxidabil

CORNIER DE PERETE ACOPERIT PERLAN

Cornier de fixare în perete pentru montajul ascuns pe perete al șinelor de rulare



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de perete acoperit Perlan	la dimensiunea corespunzătoare, utilizare pentru grosime a canatului de până la 37 mm	130468	Oțel inoxidabil, similar
Cornier de perete acoperit Perlan	la dimensiunea corespunzătoare, utilizare pentru grosime a canatului de până la 37 mm	130462	EV1

GHIDAJ DE PARDOSEALĂ SET GHIDAJ PENTRU STICLĂ

Șină de ghidaj în pardoseală pentru canat glisant din sticlă, pentru grosimi ale sticlei de 8, 10 și 12 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Ghidaj de pardoseală canat din sticlă (oțel inoxidabil)	Pentru sticlă de 8, 10, 12 mm	134990	Oțel inoxidabil	8 - 12 mm

Perlan 140 sticlă Duosync cu placă de prindere pentru sticlă 45 mm Perlan



SET CAPACE PE PARTEA FRONTALĂ, MASCĂ PENTRU CLIPSUR 100 *

Capac pe partea frontală pentru masca pentru clipsuri 100, execuție îngustă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Set capace pe partea frontală, mască pentru clipsuri 100 *	2 bucăți, versiune îngustă, pentru utilizare fără cornier de distanțare	137869	conform RAL
Set capace pe partea frontală, mască pentru clipsuri 100 *	2 bucăți, versiune îngustă, pentru utilizare fără cornier de distanțare	137867	Oțel inoxidabil, similar
Set capace pe partea frontală, mască pentru clipsuri 100 *	2 bucăți, versiune îngustă, pentru utilizare fără cornier de distanțare	137865	EV1

SET COMPLET MASCĂ PENTRU CLIPSURI 100

Mască pentru clipsuri pentru mascarea sistemelor de feronerie Perlan



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Tip de montaj
Set complet mască pentru clipsuri 100	Pentru montajul în perete și tavan, mascare pe contur, configurat conform dorinței clientului	138098	Perete, Tavan

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.