

# Fișa cu datele produsului

## Sticlă Perlan AUT NT cu placă de prindere pentru sticlă 30 mm



Automatizare pentru Perlan la ușile din sticlă cu o greutate a canatului de până la 80 kg

### DOMENII DE UTILIZARE

- Sistemul automat de ușă glisantă pentru Perlan la ușile interioare cu greutate mică sau medie
- Adecvat în special pentru zona privată de locuit
- Uși glisante din sticlă cu un canat și cu canaturi multiple
- Fixarea pe plafon sau pe perete prin corniere suplimentare de fixare în tavan
- Nu este adecvat pentru căi de evacuare sau de salvare

# Sticlă Perlan AUT NT cu placă de prindere pentru sticlă 30 mm



## CARACTERISTICI

- Pentru automatizarea ușilor glisante interioare Perlan cu o greutate a canatului de până la max. 80 kg
- Funcții reglabile de confort și siguranță
- Viteză max. reglabilă până la 0,3 m/s
- Automatizare pentru uși glisante low-energy conform EN 16005

## DATE TEHNICE

Nume comercial Sticlă Perlan AUT NT cu placă de prindere pentru sticlă 30 mm

## CONSTĂ IN

### GHIDAJ DE PARDOSEALĂ CANAT DIN STICLĂ

Ghidaj de pardoseală reglabil fără trepte (cu selectare liberă), pentru grosimi ale sticlei de 8, 10 și 12 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Ghidaj de pardoseală canat din sticlă (reglabil)	reglabil fără trepte (cu selectare liberă) pentru o grosime a sticlei 8-13,5 mm, cu balama cu arc pentru reducerea zgomotului în cazul suprafețelor din sticlă structurate, fără material de fixare	120417	argintiu	8 - 13.5 mm

### SET PIESE DE CAPĂT PENTRU PLACA DE PRINDERE PENTRU STICLĂ 30 MM \*

Capac de capăt pentru placa de prindere, pentru sticlă de 30 mm, set compus din 2 bucăți



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Grosime sticlă
Set piese de capăt pentru placa de prindere pentru sticlă 30 mm	2 buc. piese de capăt pentru montare pe partea exterioară a canatului, pentru fixarea mascării de contur și a capacelor laterale, necesare în cazul ieșirii laterale în afară, capac pentru placa de prindere pentru sticlă > 200 mm	142373	8 - 12 mm

# Sticlă Perlan AUT NT cu placă de prindere pentru sticlă 30 mm



## SET PLACĂ DE PRINDERE PENTRU STICLĂ 30 MM MASCATĂ PE CONTUR

Placă de prindere pentru sticlă de 30 mm pentru greutateți ale canatului de până la 80 kg cu mască continuă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Grosime sticlă
Set placă de prindere pentru sticlă 30 mm mascată pe contur	Format din 2 plăci de prindere pentru sticlă, inclusiv șuruburi de suspendare, mascare pe contur la dimensiunea corespunzătoare și capace frontale, EV1 sau oțel inoxidabil, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg, pentru ESG de 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

## SET PLACĂ DE PRINDERE PENTRU STICLĂ 30 MM CU MASCARE

Placa de prindere pentru sticlă de 30 mm, inclusiv mască, pentru greutateți ale canatului de până la 80 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Set placă de prindere pentru sticlă 30 mm cu mascare	Format din 2 plăci de prindere pentru sticlă, inclusiv șuruburi de suspendare, profile de acoperire și capace frontale, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg, pentru ESG de 8-12 mm	142366	Oțel inoxidabil, similar	8 - 12 mm
Set placă de prindere pentru sticlă 30 mm cu mascare	Format din 2 plăci de prindere pentru sticlă, inclusiv șuruburi de suspendare, profile de acoperire și capace frontale, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg, pentru ESG de 8-12 mm	142367	conform RAL	8 - 12 mm
Set placă de prindere pentru sticlă 30 mm cu mascare	Format din 2 plăci de prindere pentru sticlă, inclusiv șuruburi de suspendare, profile de acoperire și capace frontale, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg, pentru ESG de 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

## SET PLACĂ DIN PRINDERE PENTRU STICLĂ 30 MM FĂRĂ ACOPERIRE

Placa de prindere pentru sticlă de 30 mm, pentru greutateți ale canatului de până la 80 kg, fără mască



# Sticlă Perlan AUT NT cu placă de prindere pentru sticlă 30 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Grosime sticlă
Set placă din prindere pentru sticlă 30 mm fără acoperire	Format din 2 plăci de prindere pentru sticlă, inclusiv șuruburi de suspendare, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg, pentru ESG de 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

## SET PERLAN 140 PENTRU CANATURI DIN LEMN

Sistem de feronerie glisantă pentru canaturi din sticlă cu greutateți de până la 140 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

## PROFIL DE RULARE PERLAN 140

Șină de rulare pentru sistem de feronerie glisantă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142518	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128660	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128662	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135061	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135048	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135050	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135049	Oțel inoxidabil, similar

# Sticlă Perlan AUT NT cu placă de prindere pentru sticlă 30 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135047	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142519	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135046	EV1

## SET PERLAN 140 PENTRU CANATURI DIN LEMN

Sistem de feronerie glisantă pentru montaj pe perete și canaturi din lemn



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete, cu placă de suspendare și cornier de perete standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete, cu placă de suspendare și cornier de perete standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete, cu placă de suspendare și cornier de perete standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete, cu placă de suspendare și cornier de perete standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete, cu placă de suspendare și cornier de perete standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119337	EV1	500 mm	840 mm

## ACCESORII

### BUTON CU SUPRAFAȚĂ MARE KFT

Buton plat din PVC și tip de protecție IP20 pentru comanda ușilor automate



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montaj
Buton cu suprafață mare KFT	Design foarte plat, grad de protecție IP20	114077	culoare oțel inoxidabil	90 x 179 x 23 mm	Montaj pe tencuială
Buton cu suprafață mare KFT	Design foarte plat, grad de protecție IP20	114078	alb	90 x 179 x 23 mm	Montaj pe tencuială

# Sticlă Perlan AUT NT cu placă de prindere pentru sticlă 30 mm



## OPRITOR LATERAL DE CANAT

Opritor de capăt pentru canat glisant



Denumire	Nr. ident.
Opritor lateral de canat	000339
Opritor lateral de canat	000342

## SET DE LIPIRE PENTRU STICLĂ/METAL VSG \*

Set adeziv sticlă-metal pentru îmbinarea cornierelor din aluminiu cu foile de geam



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set de lipire pentru sticlă/metal VSG 50 g *	pentru până la 30 elemente	133039

## ADAPTOR ELECTRIC PERLAN AUT-NT \*

Adaptor electric pentru unitatea de comandă Perlan NT



Denumire	Nr. ident.
Adaptor electric Perlan AUT-NT *	139994

## SET DE EGALIZARE A ÎNĂLȚIMII/DISTAȚA FAȚĂ DE TAVAN FĂRĂ TREPTE (CU SELECTARE LIBERĂ)

Egalizarea fără trepte a tavanului pentru montajul pe tavan al șinelor de rulare



# Sticlă Perlan AUT NT cu placă de prindere pentru sticlă 30 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set de egalizare a înălțimii/distanța față de tavan fără trepte (cu selectare liberă)	6 bucăți, egalizare continuă a înălțimii între 13 mm și 18 mm. Pentru montaj pe tavan cu mască pentru clipsuri 100/145, precum și fixare uzuală în tavan cu denivelări	138099

## SET UNITATE DE COMANDĂ CU COMUTATOR PERLAN AUT-NT

Unitate de comandă și buton pentru Perlan AUT



Denumire	Nr. ident.
Set unitate de comandă cu comutator Perlan AUT-NT	141151

## MÂNER TIP BARĂ CONFIGURAT \*

Mâner anti-impact - execuție rotundă pentru montaj la canat din sticlă



Denumire	Nr. ident.	Culoare
Mâner tip bară configurat *	127616	Oțel inoxidabil

## CUREA DINȚATĂ PERLAN AUT-NT / AUT 2

Curea dințată de acționare a sistemelor automate de feronerie glisantă



Denumire	Nr. ident.
Curea dințată Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

# Sticlă Perlan AUT NT cu placă de prindere pentru sticlă 30 mm



## CUREA DINȚATĂ PERLAN AUT-NT / AUT 2, LA DIMENSIUNEA CORESPUNZĂTOARE

Curea dințată de acționare a sistemelor automate de feronerie glisantă



Denumire	Nr. ident.
Curea dințată Perlan AUT-NT / AUT 2, la dimensiunea corespunzătoare	141561

## GHIDAJ DE PARDOSEALĂ SET GHIDAJ PENTRU STICLĂ

Șină de ghidaj în pardoseală pentru canat glisant din sticlă, pentru grosimi ale sticlei de 8, 10 și 12 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Ghidaj de pardoseală canat din sticlă (oțel inoxidabil)	Pentru sticlă de 8, 10, 12 mm	134990	Oțel inoxidabil	8 - 12 mm

## SET COMPLET MASCĂ PENTRU CLIPSURI 100


Mască pentru clipsuri pentru mascarea sistemelor de feronerie Perlan



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Tip de montaj
Set complet mască pentru clipsuri 100	Pentru montajul în perete și tavan, mascare pe contur, configurat conform dorinței clientului	138098	Perete, Tavan

## SET CORNIER DE LIPIRE VSG \*

Cornier de lipire din aluminiu pentru sticlă securizată laminată și placă de prindere pentru sticlă de 30 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set cornier de lipire VSG *	pentru utilizare cu sticla VSG, în combinație cu placa de prindere pentru sticlă 30 mm, pentru 2 plăci de prindere, fără adeziv	142386



# Sticlă Perlan AUT NT cu placă de prindere pentru sticlă 30 mm



---

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.