

Fișa cu datele produsului

Cornier ascuns Perlan 140 sticlă de fixare în perete, cu placă de prindere pentru sticlă 45 mm



Sistem de feronerie glisantă pentru uși din sticlă cu o greutate a canatului de 140 kg și cornier ascuns de fixare în perete

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși glisante intens frecventate în zona de interior
- Spații de locuit, birouri și săli de conferință, precum și hoteluri
- Montarea feroneriei în toate zonele vizibile
- Pentru un design elegant al încăperii
- Fixare vizibilă
- Uși glisante cu un canat și cu două canaturi

Cornier ascuns Perlan 140 sticlă de fixare în perete, cu placă de prindere



CARACTERISTICI

- Sistem de feronerie glisantă pentru greutatea ale canatului de până la 140 kg
- Pentru canaturi din sticlă cu placă de strângere de 45 mm
- Profilul de rulare Perlan este înșurubat de jos în cornierul de fixare din perete și acoperă astfel celelalte elemente de fixare vizibile în stare montată
- Profilurile distanțiere permit o egalizare rapidă a distanței dintre profilul de rulare și tocurele sau profilurile de plintă proeminente
- Cu amortizare unilaterală sau bilaterală pentru uși cu o greutate a canatului de până la 80 kg, astfel încât ușa să frâneze lin și să fie trasă independent în poziția de capăt
- Lagărul de precizie cu bile din căruciorul cu role glisează extrem de silențios
- Durabilitate testată conform DIN EN 1527 în 100.000 cicluri de testare

DATE TEHNICE

Nume comercial

Cornier ascuns Perlan 140 sticlă de fixare în perete, cu placă de prindere pentru sticlă 45 mm

CONSTĂ ÎN

SET PERLAN 140 PENTRU CANATURI DIN STICLĂ

Sistem de feronerie glisantă pentru montaj pe perete și canaturi din sticlă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă	Pentru fixare în perete cu cornier de perete mascat, placă de prindere pentru sticlă mascată individual și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. Pentru profil de rulare cu lungime de 2050 mm SoftStop Perlan pe o latură, pentru profil de rulare cu lungime de 2450 mm Perlan SoftStop bilateral.	134860	Oțel inoxidabil, similar	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă	Pentru fixare în perete cu cornier de perete mascat, placă de prindere pentru sticlă mascată individual și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. Pentru profil de rulare cu lungime de 2050 mm SoftStop Perlan pe o latură, pentru profil de rulare cu lungime de 2450 mm Perlan SoftStop bilateral.	134855	EV1	900 mm	1240 mm

pentru sticlă 45 mm

Cornier ascuns Perlan 140 sticlă de fixare în perete, cu placă de prindere



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă	Pentru fixare în perete cu cornier de perete mascat, placă de prindere pentru sticlă mascată individual și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. Pentru profil de rulare cu lungime de 2050 mm SoftStop Perlan pe o latură, pentru profil de rulare cu lungime de 2450 mm Perlan SoftStop bilateral.	134861	Oțel inoxidabil, similar	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă	Pentru fixare în perete cu cornier de perete mascat, placă de prindere pentru sticlă mascată individual și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. Pentru profil de rulare cu lungime de 2050 mm SoftStop Perlan pe o latură, pentru profil de rulare cu lungime de 2450 mm Perlan SoftStop bilateral.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

ACCESORII

FORȚĂ DE CAPĂT CU ARC REGLABIL DE BLOCARE ÎN POZIȚIE

Opritor de capăt reglabil, pentru sistem de feronerie glisantă Perlan



Denumire	Nr. ident.
Forță de capăt cu arc reglabil de blocare în poziție	069274

ARC DE BLOCARE ÎN POZIȚIE

Arc de blocare în poziție pentru opritor de capăt Perlan 140



Denumire	Nr. ident.
Arc de blocare în poziție	064242

pentru sticlă 45 mm

Cornier ascuns Perlan 140 sticlă de fixare în perete, cu placă de prindere



OPRITOR LATERAL DE CANAT

Opritor de capăt pentru canat glisant



Denumire	Nr. ident.
Opritor lateral de canat	000339
Opritor lateral de canat	000342

SET DE LIPIRE PENTRU STICLĂ/METAL VSG *

Set adeziv sticlă-metal pentru îmbinarea cornierelor din aluminiu cu foile de geam



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set de lipire pentru sticlă/metal VSG 50 g *	pentru până la 30 elemente	133039

INSERTIE DE PRINDERE PLACĂ DE PRINDERE PENTRU STICLĂ 45 MM *

Adaos de prindere pentru sticlă cu grosimea de 12,76 mm (1/2 inch)



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Insertie de prindere placă de prindere pentru sticlă 45 mm *	pentru 2 plăci de prindere pentru sticlă, utilizare cu ESG de 12,7 mm (1/2 inch)	133022

SET PERLAN DUOSYNC PENTRU CANATURI DIN STICLĂ

Duosync - acționare manuală pentru canatul din sticlă



pentru sticlă 45 mm

Cornier ascuns Perlan 140 sticlă de fixare în perete, cu placă de prindere



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Grosime sticlă	Tip de montaj
Set Perlan Duosync pentru canaturi din sticlă	pentru sincronizarea ușilor cu 2 canaturi, cu greutate de până la 140 kg per canat, alcătuit din: 2 x rolă de deviere, 2 x element de antrenare placă de prindere pentru sticlă 45 mm, curea dințată 12,5 m, material de montaj	139207	8 - 12.76 mm	Perete, Tavan

SET PERLAN SOFTSTOP, VERSIUNE MEDIE, CU AMORTIZARE UNILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 80 KG

Amortizare unilaterală Perlan SoftStop pentru greutateți ale canatului de până la 80 kg și lățimi ale canatului de la 900 până la 1.290 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	În set sunt incluse: 2 x cărucioare cu role și unitate de amortizare unilaterală, 2 x opritor de capăt, 1 x declanșator cu șurub de prindere, 2 X placă de suspendare standard	128877	900 mm	1290 mm

SET PERLAN SOFTSTOP, VERSIUNE LUNGĂ, CU AMORTIZARE BILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 80 KG

Amortizare bilaterală Perlan SoftStop pentru greutateți ale canatului de până la 80 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	În set sunt incluse: 2 x cărucioare cu role și unitate de amortizare bilaterală, 2 x opritor de capăt, 2 x declanșator cu șuruburi de prindere, 2 x placă de suspendare standard	128891	1290 mm	1700 mm

pentru sticlă 45 mm

Cornier ascuns Perlan 140 sticlă de fixare în perete, cu placă de prindere



SET PERLAN SOFTSTOPDUO, VERSIUNE LUNGĂ, CU AMORTIZARE BILATERALĂ

Perlan SoftStopDuo pentru amortizare bilaterală până, pentru greutateți ale canatului de până la 80 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, versiune lungă, cu amortizare bilaterală, greutate de până la 80 kg	În set sunt incluse: 2 x cărucioare cu role și unitate de amortizare bilaterală, 2 x opritor de capăt, 2 x declanșator cu șuruburi de prindere, 2 x placă de suspendare standard	150071	750 mm	1290 mm

SET CORNIER DE LIPIRE VSG *

Cornier de lipire din aluminiu pentru sticlă securizată laminată și placă de prindere pentru sticlă de 45 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set cornier de lipire VSG *	pentru utilizare cu sticla VSG, în combinație cu placa de prindere pentru sticlă 45 mm, pentru 2 plăci de prindere, fără adeziv	133099

MÂNER TIP BARĂ CONFIGURAT *

Mâner anti-impact - execuție rotundă pentru montaj la canat din sticlă



Denumire	Nr. ident.	Culoare
Mâner tip bară configurat *	127616	Oțel inoxidabil

pentru sticlă 45 mm

Cornier ascuns Perlan 140 sticlă de fixare în perete, cu placă de prindere



SET PERLAN SOFTSTOP, VERSIUNE SCURTĂ, CU AMORTIZARE UNILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 80 KG

Amortizare unilaterală Perlan SoftStop pentru greutatea ale canatului de până la 80 kg și lățimi ale canatului de la 575 până la 900 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	În set sunt incluse: 2 x cărucioare cu role și unitate de amortizare unilaterală, 2 x opritor de capăt, 1 x declanșator cu șurub de prindere, 2 X placă de suspendare standard	128876	575 mm	900 mm

GHIDAJ DE PARDOSEALĂ SET GHIDAJ PENTRU STICLĂ

Șină de ghidaj în pardoseală pentru canat glisant din sticlă, pentru grosimi ale sticlei de 8, 10 și 12 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Ghidaj de pardoseală canat din sticlă (oțel inoxidabil)	Pentru sticlă de 8, 10, 12 mm	134990	Oțel inoxidabil	8 - 12 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.

pentru sticlă 45 mm
