

Fișa cu datele produsului

Slimchain 230 V *



Acționare cu lanț, cu design atractiv și numeroase posibilități de utilizare în varianta de execuție de 230 V

DOMENII DE UTILIZARE

- Ventilare naturală în zona fațadei
- Ferestre cu cercevele basculante cu balamale la partea inferioară, cercevele rabatabile cu balamale la partea superioară și cercevele cu deschidere batantă, cu deschidere spre interior și spre exterior
- Fereastră rabatabilă cu balamale la partea superioară prin coborâre, cu deschidere spre exterior
- Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metalice
- Montaj canat, toc sau montaj integrat

**CARACTERISTICI**

- Forma subțire și subtilă se integrează optim în designul fațadei.
- Montaj simplu și rapid, cu sistemul de montaj Smart fix
- Conectare directă la 230 V a acționării prin intermediul unui terminal de conexiune cu fișă de conectare
- Introducere cablu 230 V acoperită
- Acces direct la sistemul electronic pentru reglarea parametrilor prin intermediul capacului de service
- Cursă de acționare reglabilă fără trepte
- Disponibilă ca dotare specială – cursă, lungime cablu, culoare și direcție spre stânga/dreapta configurabile

DATE TEHNICE

Nume comercial	Slimchain 230 V *
Necesarul de spațiu pe ramă (min.)	Montaj pe toc EW: 40 mm, montaj pe canat EW: 16/21 mm, montaj pe toc AW: 31 mm
Necesarul de spațiu pe canat (min.)	Montaj pe toc EW: 40 mm, montaj pe canat EW: 34/29 mm, montaj pe toc AW: 19 mm
Viteză de deschidere ventilare	5 mm/s
Viteză de închidere (max.)	5 mm/s
Forță de apăsare (max.)	100 N (în funcție de cursă), consultați diagrama forță-distanță
Forță de menținere în poziția închis (max.)	2000 N
Forță de tracțiune	300 N
Greutatea canatului	200 kg*
Interval de suprapunere	0 - 23 mm (în funcție de aplicație și setul de consolă)
Tensiune în funcționare	230 V ± 10 %
Tensiune de funcționare	230 V
Consum de curent	0.3 A
Consum de putere	30 W
Durată de pornire	30 %
Lungime specială a cablului de conectare	5 m, 7.5 m
Secțiune min. a conductorului de cablu	0.75 mm ²
Numărul de conductori	3 fire
Temperatură de funcționare	-5 - 70 °C
Tip de protecție	IP30
Clasa de protecție	II
Viteză de deschidere reglabilă (ventilare)	Da
Tipul reducerii cursei	Aparat de reglare, Setarea din fabrică
Decuplare în poziție de capăt extinsă	electronic, prin intermediul traductorului de distanță internă
Decuplare în poziție de capăt retrasă	electronic prin intermediul consumului de curent
Deconectare la suprasarcină	Da
Compatibil cu KNX	Nu

Slimchain 230 V *

Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară, montaj toc cu deschidere spre INTERIOR	Da
Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară, montaj canat cu deschidere spre INTERIOR	Da
Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară, montaj toc cu deschidere spre EXTERIOR	Da
Fereastră cu deschidere batantă, montaj toc cu deschidere spre INTERIOR	Da
Fereastră cu deschidere batantă, montaj canat cu deschidere spre INTERIOR	Da
Fereastră cu deschidere batantă, montaj toc cu deschidere spre EXTERIOR	Da
Fereastră rabatabilă cu balamale la partea superioară, montaj toc cu deschidere spre INTERIOR	Da
Fereastră rabatabilă cu balamale la partea superioară, montaj canat cu deschidere spre INTERIOR	Da
Fereastră rabatabilă cu balamale la partea superioară, montaj toc cu deschidere spre EXTERIOR	Da
Fereastră clapă cu coborâre, montaj toc cu deschidere spre EXTERIOR	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Cursa	Lungime
Slimchain R		182590	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182570	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182593	alb RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain R		182582	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182584	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182591	alb RAL 9016	500 mm	628 mm
Slimchain L		182571	alb RAL 9016	200 mm	478 mm
Slimchain R		182595	alb RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain – Variantă de execuție specială	Configurabil: Cursă, lungime cablu, culoare, direcție S/D	182596	conform RAL		
Slimchain L		182588	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182585	alb RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain L		182592	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182586	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182594	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182587	alb RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain R	Aționare cu lanț GEZE Slimchain 230 V c.a.	182583	alb RAL 9016	200 mm	478 mm

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Cursa	Lungime
Slimchain L		182589	alb RAL 9016	500 mm	628 mm

ACCESORII**FOARFECĂ DE SIGURANȚĂ NR. 35**

Pentru asigurarea canaturilor basculante cu balamale la partea inferioară



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Foarfecă de siguranță nr. 35	Ghidaj lagăr Fixpack (10 bucăți), înălțime minimă a canatului de 300 mm	014499	Zincat

FOARFECĂ DE SIGURANȚĂ NR. 60

Pentru asigurarea canaturilor basculante cu balamale la partea inferioară



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Foarfecă de siguranță nr. 60	Ghidaj lagăr Fixpack (10 bucăți), înălțime minimă a canatului de 700mm	133814	Zincat

SET DE CONSOLĂ A SLIMCHAIN

Pentru fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară, cu deschidere batantă și rabatabilă cu balamale la partea superioară



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Set de consolă A Slimchain	Pentru ferestre basculante cu balamale la partea inferioară, cu deschidere batantă și rabatabile cu balamale la partea superioară, montaj pe toc cu deschidere spre INTERIOR	147061	alb RAL 9016
Set de consolă A Slimchain	Pentru ferestre basculante cu balamale la partea inferioară, cu deschidere batantă și rabatabile cu balamale la partea superioară, montaj pe toc cu deschidere spre INTERIOR	147060	negru

SET DE CONSOLĂ B SLIMCHAIN

Pentru fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară, cu deschidere batantă și rabatabilă cu balamale la partea superioară



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Set de consolă B Slimchain	Pentru ferestre basculante cu balamale la partea inferioară, cu deschidere batantă și rabatabile cu balamale la partea superioară, montaj pe canat cu deschidere spre INTERIOR și montaj pe toc cu deschidere spre EXTERIOR	147063	alb RAL 9016
Set de consolă B Slimchain	Pentru ferestre basculante cu balamale la partea inferioară, cu deschidere batantă și rabatabile cu balamale la partea superioară, montaj pe canat cu deschidere spre INTERIOR și montaj pe toc cu deschidere spre EXTERIOR	147062	negru

SET DE CONSOLĂ C SLIMCHAIN

Pentru ferestre basculante cu balamale la partea inferioară, și cu deschidere batantă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Set de consolă C Slimchain	Pentru ferestre basculante cu balamale la partea inferioară, și cu deschidere batantă, montaj pe toc integrat cu deschidere spre INTERIOR	155878	argintiu

SET DE CONSOLĂ LA ALEGERE SLIMCHAIN


Variantă de execuție specială cu tip deschidere și culoare configurabile



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Set de consolă Slimchain - variantă de execuție specială	Configurabil: Tip de deschidere, culoare	147071	conform RAL

ADAPTOR CU PARAMETRI LIN

Permite conectarea terminalului pentru service ST 220 GEZE la acționarea cu lanț GEZE Slimchain 230 V pentru reglarea parametrilor prin intermediul LIN-BUS



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Adaptor cu parametri LIN	Permite conectarea terminalului pentru service ST 220 GEZE la acționarea cu lanț GEZE Slimchain 230 V pentru reglarea parametrilor prin intermediul LIN-BUS	179238

LTA-LSA *

Buton pentru ventilare cu buton turnant pentru DESCHIS / ÎNCHIS



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tip de montaj
Buton pentru ventilare/Comutator pentru ventilator LTA-LSA *	cu buton turnant, utilizabil ca buton pentru ventilare „Deschis-Închis” sau blocabil ca și comutator pentru ventilator „Deschis-Stop-Închis”	118476	alb alpin	Sub tencuială

WRM-230 *

Modul de recepție radio pentru comanda motoarelor de acționare a ferestrelor cu 230 V c.c.

**WTH ***

Emitător radio manual pentru comanda ușilor automate GEZE și motoarelor de acționare a ferestrelor prin intermediul programului radio GEZE



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Tensiune de funcționare	Tip de montaj
WTH-2 Emitător portabil cu unde radio 2 canale *	cu suport de perete și tip de protecție IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Perete
WTH-4 Emitător portabil cu unde radio 4 canale *	cu suport de perete și tip de protecție IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Perete
WTH-1 Emitător portabil cu unde radio 1 canal *	cu suport de perete și tip de protecție IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Perete

WTM *

Modul de emisie radio pentru comanda ușilor automate GEZE și motoarelor de acționare a ferestrelor prin intermediul programului radio GEZE



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Tensiune de funcționare	Tip de montaj
Modul de emisie radio manual WTM *	44 x 30 x 11 mm (L x H x A), pentru integrare opțională în buton	131212	44 x 30 x 11 mm	3 V DC	Integrat

WRM-230B *

Modul de recepție radio pentru comanda motoarelor de acționare a ferestrelor cu 230 V c.c.



* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.