

Fișa cu datele produsului

Ușă batantă bidirecțional pentru sistemul manual de pereți culisanți – cu cadru subțire *



Element de închidere al pereților separatori din sticlă mobili,
cu cadru subțire

DOMENII DE UTILIZARE

- Zona interioară și exterioară protejată
- Poziția la zona de parcare a peretelui despărțitor din sticlă
- Utilizabil până la o înălțime interioară de 3000 mm
- Utilizabil până la o lățime a elementului de 1500 mm



Ușă batantă bidirecțional pentru sistemul manual de pereți culisanți – cu

CARACTERISTICI

- Profile orizontale și verticale pentru înrămarea sticlei
- Geam securizat cu un singur strat de sticlă unilateral ESG 10 mm, la același nivel
- Sticlă izolatoare 22 mm, utilizabilă centrat
- Greutate a elementului de până la 125 kg
- Vitrare uscată prin intermediul cauciucului de vitrare dispus circular
- Utilizabil cu toate celelalte tipuri de elemente – cu cadru subțire

DATE TEHNICE

Nume comercial

Ușă batantă bidirecțional pentru sistemul manual de pereți culisanți –
cu cadru subțire *

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.

cadru subțire *
