

Fișa cu datele produsului

Uși batante bidirecțional pentru sistemul manual de pereți culisanți – fixate ferm – IGG *



Element de închidere al pereților separatori din sticlă mobili, în design IGG

DOMENII DE UTILIZARE

- Zona interioară și exterioară protejată
- Poziția la zona de parcare a peretelui despărțitor din sticlă
- Utilizabil pentru trasee liniare ale axului
- Utilizabil până la o înălțime interioară de 3500 mm
- Utilizabil până la o lățime a elementului de 1250 mm



Uși batante bidirecțional pentru sistemul manual de pereți culisanți -

CARACTERISTICI

- Profil integrat continuu pentru preluarea unităților funcționale
- Suprafață de sticlă continuă - fără profil vizibil
- Cerințe de design arhitectural de înaltă calitate
- Geam securizat cu un singur strat de sticlă ESG 6 mm sau 8 mm, lipită pe ambele părți, cu profil
- Greutate a elementului de până la 125 kg
- Combinabil cu toate celelalte tipuri de elemente
- Se poate combina cu lagărul de pardoseală sau cu închizătorul de ușă montat în podea

DATE TEHNICE

Nume comercial

Uși batante bidirecțional pentru sistemul manual de pereți culisanți -
fixate ferm - IGG *

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.

fixate ferm - IGG *
