

Fișa cu datele produsului

TSA 395 Multi *



Sistem de ușă rotativă automată cu două canaturi, cu ușă glisantă integrată

DOMENII DE UTILIZARE

- Sisteme de uși cu două canaturi
- Uși de interior și de exterior cu frecvență ridicată de trecere
- Leșiri reprezentative ale clădirilor, cu incidență mare a luminii
- Fațade cu structuri înguste cu montați/traverse
- Diametru posibil între 3600 și 5400 mm



DESCRIEREA PRODUSULUI

Indicație: Produsul prezentat s-ar putea să nu fie disponibil în țara dumneavoastră. În acest scop vă rugăm să contactați persoana dvs. de contact GEZE sau să ne trimiteți un e-mail.

CARACTERISTICI

- Utilizare variabilă a instalației de ușă ca ușă rotativă sau ușă glisantă
- Opțiuni de dotare și suprafețe vaste
- Tehnica robustă și testată a sistemului de acționare
- Punere în funcțiune rapidă, prin ansamblul de senzori precablat și parametrizat
- Certificare conform EN 16005 în pregătire

DATE TEHNICE

Nume comercial	TSA 395 Multi *
Operare complet automată	Da
Diametru interior (min.)	3540 mm
Diametru interior (max.)	5340 mm
Înălțime liberă de trecere	2500 mm
Înălțimea canopiei (min.)	500 mm
Variantă de execuție elemente laterale	VSG 8 mm
Variantă de execuție construcție a tavanului	acoperire cu aspect de tablă, acoperiș hidroizolat cu jgheab pentru evacuarea apei
Iluminare	în cazul variantelor cu acoperiș, la solicitarea clientului
Pardoseală	Covor de pardoseală, Covor de pardoseală la solicitarea clientului
Instalație de perdea de aer	Perdea de aer cald încălzită cu apă caldă, Perdea electrică de aer cald, așezat pe structura de plafon
Inel de pardoseală	Da
Buton pentru persoane cu dizabilități	Da

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.