

Fișa cu datele produsului

Adaptor de protecție împotriva incendiilor GC 342 / GC 342+ *



Necesar pentru plasarea cablului de îmbinare pe partea
balamalelor/partea opusă balamalelor la diametre ale găurii de 5 mm

DOMENII DE UTILIZARE

- Accesoriu pentru scannerul cu laser GC 342 / GC 342+
- Pentru ușile rezistente la foc, solicitați producătorului ușii permisiunea de a găuri
- Compatibil cu GC 342+, dacă acesta este montat și ca automatizare pe partea opusă balamalelor.
- Combinația GC 342 și GC 342+ posibilă, când se poate renunța la funcția de activare a GC 342+.



Adaptor de protecție împotriva incendiilor GC 342 / GC 342+ *

CARACTERISTICI

- Placă de interfață aplicabilă
- Cablu de schimb master-slave GC 342 / GC 342+

DATE TEHNICE

Nume comercial Adaptor de protecție împotriva incendiilor GC 342 / GC 342+ *

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.
Adaptor de protecție împotriva incendiilor GC 342 *	Inclusiv cablu de legătură pentru uși BS/BGS. Reduce diametrul necesar al găurii de la 10 mm la 5 mm	189384

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.