

Fișa cu datele produsului

Șină de glisare Boxer

12 mm *



Cu o înălțime constructivă de 12 mm și pârghie îngustă
pentru falț normal

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu un canat
- Montaj integrat
- Exemplu de montaj cu spațiu constructiv redus
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Pentru uși cu falț dublu îngust

CARACTERISTICI

- Dimensiuni foarte reduse, de numai 12 mm înălțime și 20 mm lățime
- Cu piatră de culisare înșurubată
- Geometrie optimizată pentru falțul dublu al ușii

DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină de glisare Boxer 12 mm *
Lungime	440 mm
Lățime	20 mm
Înălțime	12 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Blocare în poziție	Opțional
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Culoare	Lungime
Șină de glisare Boxer 12 mm *	cu pârghie îngustată, înălțime constructivă 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	argintiu	440 mm
Șină de glisare Boxer 12 mm *	cu pârghie îngustată, înălțime constructivă 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	conform RAL	440 mm

ACCESORII**LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII**

pentru șina de glisare 12 mm Boxer



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare 12 mm Boxer	129343

UNITATE DE BLOCARE ÎN POZIȚIE MECANICĂ

pentru șina de glisare 12 mm Boxer



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Unitate de blocare în poziție mecanică	pentru șina de glisare 12 mm Boxer, forță de menținere în poziție reglabilă, nu se poate depăși	129145

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.