

Fișa cu datele produsului **A4301L-B 2POL ***



Contraplacă de ușă cu principiul curentului de repaos,
contact de stare a ușii și forță redusă de deschidere

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși standard cu motoare de ușă batantă și controlul accesului
- Este posibil montajul la uși cu opritor pe stânga și pe dreapta, precum și vertical sau orizontal
- Conectare la curent continuu

**CARACTERISTICI**

- Deschidere aproape silențioasă la curentul continuu, cu un clic
- Funcționare pe principiul curentului de repaos pentru eliberarea ușii în cazul unei căderi de curent
- Tehnica bobinelor duble oferă o plajă largă de tensiuni de funcționare
- Diodă de protecție CEM bipolară integrată, care protejează componentele sistemului electronic conectate împotriva tensiunii inverse
- Contact de stare a ușii, acționat de limbă
- Dimensiuni compacte
- Forță redusă de deschidere a ușii pentru utilizarea cu motoarele de ușă batantă
- Șuruburi de legătură montate ergonomic în prealabil

DATE TEHNICE

Nume comercial	A4301L-B 2POL *
Dimensiuni	15.8 x 75.7 x 25 mm
Direcția DIN	stânga/dreapta
Poziție reglată x dimensiune pas	4 x 0.75 mm
Adâncime de intrare a limbii	4.5 mm
Poziție de montaj orizontal / vertical	Da
Curent de repaus	Da
Curent de regim	Nu
Piesă de schimb	Nu
Tensiune pentru funcționare continuă	24 V DC +/- 15%
Aprobare pentru uși de protecție antifum	Nu
Deblocare mecanică	Nu
supravegherea ușii	Da
Diodă de protecție EMV bipolară integrată	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Direcția DIN
Deschizător de ușă Vektor A4301L-B *	Principiu de funcționare: Curent de repaos / cu limbă cu arc slabă / cu contact de stare a ușii / Rezistență la operare continuă: 24 V c.c. +/- 15% / Preluare de curent electric: 150 mA (la 24 V) / Dimensiuni (L x Î x A): 15,8 x 74,7 x 25 mm	191084	roșu	15.8 x 75.7 x 25 mm	stânga/dreapta

A4301L-B 2POL *



* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.