

# Fișa cu datele produsului

## **A5000--E \***



Contraplacă de ușă cu procesor de semnal

### DOMENII DE UTILIZARE

- Uși standard și uși de protecție antifum cu motoare de ușă batantă
- Este posibil montajul la uși cu opritor pe stânga și pe dreapta, precum și vertical sau orizontal
- Conectare la curent continuu

**CARACTERISTICI**

- Aprobare pentru uși de protecție antifum
- Procesor de semnal cu mod de economisire a energiei și reglare automată a tensiunii
- Tehnica bobinelor duble oferă o plajă largă de tensiuni de funcționare
- Diodă de protecție CEM bipolară integrată, care protejează componentele sistemului electronic conectate împotriva tensiunii inverse
- Dimensiuni compacte
- Validare sigură a limbii, chiar și sub presarcină ridicată

**DATE TEHNICE**

Nume comercial	A5000--E *
Dimensiuni	15.8 x 62.8 x 25.5 mm
Direcția DIN	stânga/dreapta
Poziție reglată x dimensiune pas	4 x 0.75 mm
Adâncime de intrare a limbii	6.5 mm
Poziție de montaj orizontal / vertical	Da
Curent de repaus	Nu
Curent de regim	Da
Piesă de schimb	Nu
Tensiune pentru funcționare continuă	12 - 24 V DC +/- 15%
Aprobare pentru uși de protecție antifum	Da
Deblocare mecanică	Nu
Diodă de protecție EMV bipolară integrată	Da
Tehnică bobinelor duble	Da
Procesor de semnal cu mod de economisire a energiei	Da

**VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Direcția DIN	Tip de montaj
Deschizător de ușă compact A5000--E	Principiu de funcționare: Curent de regim / cu procesor de semnal integrat / Contact de moment: 12 - 24 V c.c. / Rezistență la operare continuă: 12 - 24 V c.c. / Preluare de curent electric: max. 500 mA / Dimensiuni (L x Î x A): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	145182	15.8 x 62.8 x 25.5 mm	stânga/dreapta	în rama ușii

## A5000--E \*



---

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.