


Fișa cu datele produsului

FT500--B *



Contraplacă de ușă cu dotare de bază

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc cu motoare de ușă batantă
- Este posibil montajul la uși cu opritor pe stânga și pe dreapta, precum și vertical sau orizontal
- Racord la curent continuu sau alternativ

**CARACTERISTICI**

- Aprobare pentru ușile de protecție antifum și ușile rezistente la foc
- Deschidere aproape silențioasă la curentul continuu, cu un clic
- Tehnica bobinelor duble oferă o plajă largă de tensiuni de funcționare
- Diodă de protecție CEM bipolară integrată, care protejează componentele sistemului electronic conectate împotriva tensiunii inverse
- Dimensiuni compacte

DATE TEHNICE

Nume comercial	FT500--B *
Dimensiuni	15.8 x 61.8 x 25.5 mm
Direcția DIN	stânga/dreapta
Poziție reglată x dimensiune pas	4 x 0.75 mm
Adâncime de intrare a limbii	6.5 mm
Poziție de montaj orizontal / vertical	Da
Curent de repaus	Nu
Curent de regim	Da
Piesă de schimb	Nu
Aprobare pentru uși de protecție antifum	Da
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Deblocare mecanică	Nu
Diodă de protecție EMV bipolară integrată	Da
Tehnică bobinelor duble	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Direcția DIN	Tip de montaj
Deschizător de ușă cu protecție antifoc FT500--B *	Principiu de funcționare: Curent de regim / Contact de moment: 12 - 48 V c.a./c.c. / Preluare de curent electric: 200 mA (la 12 V) / 100 mA (la 24 V)	144634	15.8 x 61.8 x 25.5 mm	stânga/dreapta	în rama ușii



* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.