

Fișa cu datele produsului **TS 5000 L SoftClose** *



Pentru amortizor aplicat cu șină de glisare pe partea opusă balamalelor EN 3-6 cu viteză de închidere reglabilă individual cu unghi de deschidere a ușii de 0-15°

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor și montaj pe toc pe partea balamalelor

**CARACTERISTICI**

- Forță de închidere reglabilă fără trepte. de la partea din față
- Afișajul optic al forței de închidere asigură reglarea corectă
- Viteză de închidere reglabilă din față prin intermediul supapei
- Forță de capăt/frână de capăt de cursă reglabilă din față prin intermediul unei supape
- Amortizare la deschidere, reglabilă din față prin intermediul supapei
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Efort redus la montaj, datorită numărului redus de piese și reglării rapide

DATE TEHNICE

Nume comercial	TS 5000 L SoftClose *
Lățime canat (max.)	1400 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor, Montaj pe toc, pe partea balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	120 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Lungime	287 mm
Lățime	47 mm
Înălțime	60 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Viteză de închidere finală reglabilă	Da
Amortizarea deschiderii integrată	Da, reglabilă hidraulic
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Valvă de siguranță împotriva suprasolicitării	Da
Supape termostabilizate	Da
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

**VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Direcția DIN
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	Mărime EN 3-6, cu amortizarea deschiderii și viteză de închidere finală integrată, reglabilă fără trepte, pentru frânarea ușii (fără șină de glisare și manetă)	191210	conform RAL	287 x 47 x 60 mm	stânga/dreapta
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL. (191272) *	Mărime EN 3-6, cu amortizarea deschiderii și viteză de închidere finală integrată, reglabilă fără trepte, pentru frânarea ușii (fără șină de glisare și manetă)	191272	Oțel inoxidabil, similar	287 x 47 x 60 mm	stânga/dreapta
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	Mărime EN 3-6, cu amortizarea deschiderii și viteză de închidere finală integrată, reglabilă fără trepte, pentru frânarea ușii (fără șină de glisare și manetă)	191211	alb RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	stânga/dreapta
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	Mărime EN 3-6, cu amortizarea deschiderii și viteză de închidere finală integrată, reglabilă fără trepte, pentru frânarea ușii (fără șină de glisare și manetă)	191209	argintiu	287 x 47 x 60 mm	stânga/dreapta

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.