

# Fișa cu datele produsului **TS 5000 L SoftClose** \*



Amortizor de ușă aplicat cu șină de glisare pe partea opusă balamalelor pentru uși cu un canat cu lățime a canatului de până la 1400 mm, cu forță de capăt / funcție de frânare a forței de capăt

## DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor și montaj pe toc pe partea balamalelor



## DESCRIEREA PRODUSULUI

Amortizorul de ușă pentru uși cu un canat menționat mai sus asigură un ghidaj liniar clar. Acesta este aprobat pentru montajul pe uși rezistente la foc și de protecție antifum.

### CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte (cu selectare liberă) de EN3-6
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Forță de capăt/frână de capăt de cursă reglabilă din față prin intermediul unei supape
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Amortizarea integrată a deschiderii frânează ușile împinse puternic
- Afișaj optic al forței de închidere, pentru controlul ușor al setării
- Toate funcțiile se pot regla din față

### DATE TEHNICE

Nume comercial	TS 5000 L SoftClose *
Fără bariere conform DIN 18040, până la o lățime (max.) a canatului, în mm	1100 mm
Lățime canat (max.)	1400 mm
Tip de montaj	Montaj pe toc, pe partea balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	120 °
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Viteză de închidere finală reglabilă	Da
Amortizarea deschiderii integrată	Da, reglabilă hidraulic
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Blocare în poziție	Opțional
Întrerupător în caz de fum integrat	Nu

**CONSTĂ IN****ȘINĂ DE GLISARE BG MONTAJ PE PERETE TS 3/5000 L**

Șină de glisare cu mâner, pentru montaj pe perete, pe partea opusă balamalelor



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare BG montaj pe perete TS 3/5000 L	Șină de glisare cu mâner, utilizare cu închizător cu montaj pe canatul ușii pe partea opusă balamalelor	189149	conform RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Șină de glisare BG montaj pe perete TS 3/5000 L	Șină de glisare cu mâner, utilizare cu închizător cu montaj pe canatul ușii pe partea opusă balamalelor	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

**ȘINĂ DE GLISARE TS 5000 / 3000 REGLABILĂ PE ÎNĂLȚIME \***

Cu egalizarea înălțimii +/- 2 mm și pârghie



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare TS 3/5000 reglabilă pe înălțime	Egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie	115191	argintiu	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare TS 3/5000 reglabilă pe înălțime	Egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie	115192	conform RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

**ȘINĂ DE GLISARE BG TS 5000 / 3000 REGLABILĂ PE ÎNĂLȚIME \***

Cu egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie, partea balamalelor



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare BG TS 3/5000 reglabilă pe înălțime	Egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	115194	conform RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare BG TS 3/5000 reglabilă pe înălțime	Egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	115193	argintiu	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

# TS 5000 L SoftClose \*



## ȘINĂ DE GLISARE TS 5000 / 3000

Șină de glisare standard, cu pârghie



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Prelungirea axului
Șină de glisare TS 3/5000	Standard, cu pârghie	015695	alb RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Șină de glisare TS 3/5000	Standard, cu pârghie	000773	conform RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Șină de glisare TS 3/5000	Standard, cu pârghie	068221	argintiu	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Șină de glisare TS 3/5000	Standard, cu pârghie	014945	Oțel inoxidabil, similar	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

## ȘINĂ DE GLISARE BG TS 5000 / 3000

Șină de glisare standard cu pârghie, partea opusă balamalelor



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare BG TS 3/5000	Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	025655	argintiu	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare BG TS 3/5000	Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	025656	conform RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare BG TS 3/5000	Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	029404	alb RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare BG TS 3/5000	Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	028732	Oțel inoxidabil, similar	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

## TS 5000 L SOFTCLOSE \*

Pentru amortizor aplicat cu șină de glisare pe partea opusă balamalelor EN 3-6 cu viteză de închidere reglabilă individual cu unghi de deschidere a ușii de 0-15°



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Direcția DIN
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	Mărime EN 3-6, cu amortizarea deschiderii și viteză de închidere finală integrată, reglabilă fără trepte, pentru frânarea ușii (fără șină de glisare și manetă)	191210	conform RAL	287 x 47 x 60 mm	stânga/dreapta
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL. (191272) *	Mărime EN 3-6, cu amortizarea deschiderii și viteză de închidere finală integrată, reglabilă fără trepte, pentru frânarea ușii (fără șină de glisare și manetă)	191272	Oțel inoxidabil, similar	287 x 47 x 60 mm	stânga/dreapta

**TS 5000 L SoftClose \***

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Direcția DIN
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	Mărime EN 3-6, cu amortizarea deschiderii și viteză de închidere finală integrată, reglabilă fără trepte, pentru frânarea ușii (fără șină de glisare și manetă)	191211	alb RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	stânga/dreapta
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	Mărime EN 3-6, cu amortizarea deschiderii și viteză de închidere finală integrată, reglabilă fără trepte, pentru frânarea ușii (fără șină de glisare și manetă)	191209	argintiu	287 x 47 x 60 mm	stânga/dreapta

**ȘINĂ DE GLISARE T-STOP BG TS 3000 / 5000**

Cu limitare a deschiderii și pârghie, partea opusă balamalelor



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000	cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor	102368	conform RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000	cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor	102367	Oțel inoxidabil, similar	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000	cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor	108482	alb RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000	cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor	102366	argintiu	452.5 x 33 x 30 mm

**ȘINĂ DE GLISARE T-STOP TS 3000 / 5000**

Cu limitare a deschiderii și pârghie



**TS 5000 L SoftClose \***

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare T-Stop TS 3/5000	cu limitare a deschiderii și pârghie integrate	108481	alb RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop TS 3/5000	cu limitare a deschiderii și pârghie integrate	102364	Oțel inoxidabil, similar	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop TS 3/5000	cu limitare a deschiderii și pârghie integrate	102365	conform RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop TS 3/5000	cu limitare a deschiderii și pârghie integrate	102363	argintiu	452.5 x 33 x 30 mm

**ACCESORII****CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ \***

Pentru TS 4000 / 5000, formă curbată

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, semirază, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092943	Oțel inoxidabil lustruit	337 x 51 x 72 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, semirază, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092944	Oțel inoxidabil mat	337 x 51 x 72 mm

**CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ \***

Pentru TS 4000 / 5000, formă dreptunghiulară

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, pătrat, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	092938	Oțel inoxidabil lustruit	298 x 51 x 72 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, pătrat, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	092939	Oțel inoxidabil mat	298 x 51 x 72 mm

**CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ \***

Pentru TS 5000 (L) / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	067726	alb RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	072696	Oțel inoxidabil	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	067724	argintiu	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	000756	conform RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	067725	bronz închis	298 x 55 x 67.2 mm

**UNITATE DE BLOCARE ÎN POZIȚIE MECANICĂ**

Pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Unitate de blocare în poziție mecanică	pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forță de menținere în poziție reglabilă, cu posibilitate de deconectare și conectare, traversabilă	071924

**LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII**

fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer	069780

**MATERIAL DE MONTAJ****ȘABLON DE GĂURIRE AMORTIZOR DE UȘĂ**

pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Șablon de găurire amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

**PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ \***

Pentru TS 5000 și TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Placă de montaj *	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	083992

**PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE BG**

Pentru șina de glisare standard / EClime / T-Stop și EFS, partea balamalelor



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare BG	pentru șina de glisare standard / EClime / T-Stop / EFS	124684	conform RAL
Placă de montaj șină de glisare BG	pentru șina de glisare standard / EClime / T-Stop / EFS	124683	argintiu



**PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ**

Pentru TS 5000 și TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	068627	alb RAL 9016
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	057956	Zincat
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	029176	conform RAL
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	049185	argintiu
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	137725	Oțel inoxidabil, similar
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	052351	bronz închis

**CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG**

pentru șină de glisare standard



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șină de glisare standard	030033	bronz închis
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șină de glisare standard	028393	Oțel inoxidabil, similar
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șină de glisare standard	025657	argintiu
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șină de glisare standard	025658	conform RAL
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șină de glisare standard	030034	alb RAL 9016



## CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG

Pentru șina de glisare ECLine și T-Stop



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	Pentru șina de glisare ECLine și T-Stop	115006	argintiu
Cornier de umplere la buiandrug	Pentru șina de glisare ECLine și T-Stop	115007	conform RAL

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.