

# Fișa cu datele produsului

# Amortizor TS 500 N

# EN3



Corp de bază pentru amortizor de pardoseală EN3

## DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga și uși batante bidirecțional
- Uși oscilante și uși batante bidirecțional cu o lățime a canatului de până la 950 mm și o greutate de 100 kg
- Montaj în pardoseală, acoperit



### CARACTERISTICI

- Forță de închidere fixă de EN3
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Amortizarea integrată a deschiderii frânează ușile împinse puternic
- Toate funcțiile se pot regla de sus și în stare încorporată

### DATE TEHNICE

Nume comercial	Amortizor TS 500 N EN3
Utilizare la ușă oscilantă/batantă bidirecțional	Ușă oscilantă, Ușă batantă bidirecționale
Unghi de deschidere (max.)	170 °
Lățime canat (max.)	950 mm
Greutate canat (max.)	100 kg
Direcția DIN	stânga/dreapta
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lungime	278 mm
Lățime	82 mm
Înălțime	42 mm
Interval de reglare casetă cimentată pe lungime	10 mm
Interval de reglare casetă cimentată pe lățime	10 mm
Interval de reglare casetă cimentată pe înălțime	6 mm
Forță de închidere reglabilă	Nu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Nu
Amortizarea deschiderii integrată	mecanic, fix
Valvă de siguranță împotriva suprasolicității	Da
Supape termostabilizate	Da
Acțiune de închidere de la	170 °
Mentținerea deschisă a ușilor rezistente la foc	Nu
Interval de blocare în poziție	85 ° - 120 °

### VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Direcția DIN	Blocare în poziție
Amortizor GEZE TS 500 N EN3	Mărime EN3, opțional cu blocare în poziție mecanică fixă în poziție (fără placă de acoperire și accesorii)	103086	278 x 82 x 42 mm	stânga/dreapta	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196