

Fișa cu datele produsului

Amortizor TS 500 NV



Corp de bază pentru amortizor de pardoseală EN 1-4

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga și uși batante bidirecțional
- Uși oscilante și uși batante bidirecțional, cu o lățime a canatului de până la 1100 mm și o greutate de 150 kg
- Montaj în pardoseală, acoperit

**CARACTERISTICI**

- Forță de închidere reglabilă fără trepte (cu selectare liberă) la EN1-4
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Amortizarea integrată a deschiderii frânează ușile împinse puternic
- Toate funcțiile se pot regla de sus și în stare încorporată

DATE TEHNICE

Nume comercial	Amortizor TS 500 NV
Utilizare la ușă oscilantă/batantă bidirecțional	Ușă oscilantă, Ușă batantă bidirecționale
Unghi de deschidere (max.)	170 °
Lățime canat (max.)	1100 mm
Greutate canat (max.)	150 kg
Direcția DIN	stânga/dreapta
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lungime	278 mm
Lățime	82 mm
Înălțime	42 mm
Interval de reglare casetă cimentată pe lungime	10 mm
Interval de reglare casetă cimentată pe lățime	10 mm
Interval de reglare casetă cimentată pe înălțime	6 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	mecanic, fix
Poziție de modificare a forței de închidere	Sus
Valvă de siguranță împotriva suprasolicitării	Da
Supape termostabilizate	Da
Acțiune de închidere de la	170 °
Menținerea deschisă a ușilor rezistente la foc	Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Direcția DIN	Blocare în poziție
Amortizor GEZE TS 500 NV	Mărime EN 1-4 (fără placă de acoperire și accesorii)	102084	278 x 82 x 42 mm	stânga/dreapta	org.mozilla.javascript.Undefined@5a0b8e63