

Fișa cu datele produsului

GC 308 *



Detector de mișcare cu radar cu posibilitate separată de reglare pentru comanda ușilor automate

DOMENII DE UTILIZARE

- Activarea ușilor batante și rotative automate
- Uși de interior și uși de exterior



DESCRIEREA PRODUSULUI

Cel mai comod și fără restricții acces al ușilor batante automate se face prin detectoarele radar. GC 308 R pentru sisteme automate de uși cu canat batant și uși rotative stabilește noi standarde prin forma sa constructivă compactă și punerea în funcțiune simplificată. Sistemul nostru GC 308 este un detector de mișcare cu radar sensibil în funcție de direcție. Acesta poate fi instalat la toate tipurile de uși automate, independent de exemplul de montaj.

CARACTERISTICI

- Posibilități separate de reglare pentru cerințe avansate în ceea ce privește mediul înconjurător
- Configurare posibilă prin intermediul butoanelor sau telecomenzilor
- Dimensiuni compacte, adecvate pentru înălțimi ale profilului de 7 cm
- Sistemul de urmărire a mișcării integrat înregistrează inclusiv deplasările lente
- Sistemul de detecție a direcției de deplasare și înlăturarea traficului transversal scade consumul de energie al clădirii
- Impulsul de deschidere al ușii este declanșat numai la nevoie

DATE TEHNICE

Nume comercial	GC 308 *
Dimensiuni	120 x 50 x 50 mm
Tehnologie	Unde electromagnetice radar
Tensiune de funcționare	12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10%
Curent de funcționare	100 mA
Ieșire	Contact de releu cu potențial zero
Tip de protecție	IP54
Tip de racord al cablului	Conector de sistem
Lungime cablu de conexiune	2500 mm
Înălțime de montaj (min.)	1800 mm
Înălțime de montaj (max.)	4000 mm
Frecvență de emisie	24.15 GHz
Greutate	120 g
Temperatură de funcționare	-20 - 55 °C
Umiditate a aerului	0-95 % relativ, fără condens
Aprobări	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	leșire
Detector de mișcare cu radar GC 308 R *	203605	culoare oțel inoxidabil	120 x 50 x 50 mm	Contact de releu cu potențial zero
Detector de mișcare cu radar GC 308 R *	203603	negru	120 x 50 x 50 mm	Contact de releu cu potențial zero
Detector de mișcare cu radar GC 308 R *	203604	alb	120 x 50 x 50 mm	Contact de releu cu potențial zero

ACCESORII**SET DE MONTAJ ÎN PLANȘEU GC 308 ***

Set de montaj pentru integrarea senzorului în planșeu



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montaj
Set de montaj în planșeu GC 308 *	Set de montaj pentru integrarea senzorului în planșeu	203607	negru	190 x 190 x 65 mm	Înecat în plafon
Set de montaj în planșeu GC 308 *	Set de montaj pentru integrarea senzorului în planșeu	203608	alb	190 x 190 x 65 mm	Înecat în plafon

CONSOLĂ DE MONTAJ GC 308 *

Pentru fixarea senzorului în tavan



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montaj
Consolă de montaj GC 308 *	Pentru fixarea senzorului în tavan	203609	negru	120 x 67 x 45 mm	Tavan, Buiandrug

INTERFAȚĂ RETROFIT GC 308 *

Pentru cablajul simplu și expeditiv al senzorului la uși precablate



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Interfață Retrofit GC 308 *	Pentru cablajul simplu și expeditiv al senzorului la uși precablate. (1 VPE = 12 bucăți)	203627

CAPAC DE PROTECȚIE LA INTEMPERII GC 308 *

Protejează senzorul în cazul instalațiilor exterioare



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tip de montaj
Capac de protecție la intemperii GC 308 *	Protejează împotriva precipitațiilor în zona de exterior	203610	negru	Aplicat

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.