

Fișa cu datele produsului

GC 339+ *



Senzor de protecție pentru uși automate glisante, uși rotative și uși glisante circulare, precum și ferestre

DOMENII DE UTILIZARE

- Asigurarea ușilor glisante automate
- Uși glisante automate fără canat de protecție pentru asigurarea muchiei de închidere secundare
- Uși de interior și uși de exterior
- Asigurarea muchiei de închidere principale și a muchiei de închidere secundare ale ferestrelor automatizate

DESCRIEREA PRODUSULUI

Acest senzor activ cu raze infraroșii asigură zona periculoasă la ușile glisante conform EN 16005/DIN 18650 și la ușile rotative conform EN 16005. O selectare de zece setări ale cortinei luminoase facilitează asigurarea mai precisă a diverselor situații ale ușii. Carcasa optimizată împiedică pătrunderea insectelor nedorite. În plus, fereastra activă cu infraroșii se poate curăța sau înlocui, la nevoie, în stare demontată.

CARACTERISTICI

- Detectare fiabilă la o înălțime de montaj de până 3500 mm
- Zece configurații setabile ale senzorului cortină, fără prisme luminoase suplimentare
- Punere în funcțiune confortabilă prin intermediul display-ului Matrix
- Ledurile auxiliare folosesc la poziționarea optimă a senzorului cortină interior înaintea canaturilor de ușă, în timpul punerii în funcțiune
- Evitarea pericolelor la canaturi de forfecare și de strivire la ferestre automatizate
- Toate setările pot fi efectuate prin intermediul telecomenzii

DATE TEHNICE

Nume comercial	GC 339+ *
Dimensiuni	209 x 58 x 47 mm
Tehnologie	Raze active infraroșu
Număr cortine optice	2
Tensiune de funcționare	12-24 V c.c./c.a.
Curent de funcționare	125 mA
Ieșire	Contact de releu cu potențial zero
Tip de protecție	IP54
Tip de racord al cablului	Conector de sistem
Lungime cablu de conexiune	2600 mm
Capacitate de reglare	prin apăsarea butonului, prin telecomandă
Înălțime de montaj (min.)	2000 mm
Înălțime de montaj (max.)	3500 mm
Temperatură de funcționare	-25 - 55 °C
Umiditate a aerului	0-95 % relativ, fără condens
Nonconformitate	EN 16005, DIN 18650

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Ieșire
GC 339+ *	Senzor de protecție pentru uși automate	203858	negru	209 x 58 x 47 mm	Contact de releu cu potențial zero

ACCESORII**CORNIER DE FIXARE PE TAVAN GC 339**

Pentru fixarea senzorului în tavan



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de fixare pe tavan GC 339	Compatibil cu senzorii GC 339+	153568	negru

SET DE MONTAJ ÎN PLANȘEU GC 339, SCURT *

Set de montaj pentru aplicarea detectorului pe tavan



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Set de montaj în planșeu GC 339, scurt *	Compatibil cu senzorii GC 339+	200682	negru	254 x 60 x 3 mm

ADAPTOR ARC DE CERC PENTRU GC 339

Pentru montarea senzorilor la ușile glisante curbate sau ușile rotative



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Adaptor arc de cerc pentru GC 339	Compatibil cu senzorii GC 339+	151540	negru	209 x 58 x 10 mm

SET DE MONTAJ ÎN PLANȘEU GC 363 / GC 339

Set de montaj pentru aplicarea detectorului pe tavan



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Set de montaj în planșeu GC 363 / GC 339	Set de montaj pentru integrarea senzorului în planșeu / Compatibil cu senzorii GC 363+ /GC 339+	151254	alb	360 x 83.3 x 20.5 mm
Set de montaj în planșeu GC 363 / GC 339	Set de montaj pentru integrarea senzorului în planșeu / Compatibil cu senzorii GC 363+ /GC 339+	151253	negru	360 x 83.3 x 20.5 mm

CAPAC DE PROTECȚIE LA INTEMPERII GC 363 / GC 339 *

Protejează senzorul în cazul instalațiilor exterioare



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac de protecție la intemperii pentru GC 363, GC 339	Protejează împotriva precipitațiilor în zona de exterior / Compatibil cu senzorii GC 363+ /GC 339+	158250	negru	309 x 73 x 73 mm

SMART DAISY CHAIN HUB *

Cursă pentru conectarea în serie în circuitul electric a până la trei detectoare combinate GC 363+



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Smart Daisy Chain Hub *	Cursă pentru conectarea în serie în circuitul electric a până la trei senzori pentru uși glisante. Compatibilitate exclusiv cu senzorii GC 363+ și GC 339+.	203860	albastru

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.